



MDT




TECNOLOGÍA EN  
ALUMINIO Y VIDRIO



CATÁLOGO TÉCNICO  
**MASS R60 RPT**  
ENERGY SAVING






Todos los pesos indicados son estimados de acuerdo a la dimensión nominal del perfil y sus posibles variaciones en el peso, son el resultado de aplicar las tolerancias dimensionales según Norma IRAM 699. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente, sin previo aviso, las especificaciones contenidas en este catálogo.

INDICE	PÁG.
Introducción a la ruptura de puente térmico	05
Estudio térmico de los perfiles y ventanas	16
Listado de perfiles ensamblados	18
Listado de perfiles	19
Perfiles ensamblados	21
Varillas de poliamida y PVC	26
Perfiles	26
Tabla de burletes y contravidrios para determinar el espesor del vidrio	32
Tabla de dimensiones mínimas de acristalamiento	33
Ubicación de calzos de acristalamientos	35
Listado de accesorios - Escuadras	36
Listado de accesorios - Sistema corredizo	38
Listado de accesorios - Sistema para puerta batiente	43
Listado de accesorios - Bisagras	46
Listado de accesorios - Sistema batiente y oscilobatiente	48
Listado de accesorios - Sistema banderola	56
Listado de accesorios - Sistema desplazable	58
Listado de accesorios - Burletes y felpa	62
Listado de accesorios - Tornillos y accesorios universales	65
Paño fijo - Vistas y descuentos	68
Paño fijo - Detalles	70
Paño fijo - Mecanizados	72
Ventana batiente y oscilobatiente de una y dos hojas - Vistas y descuentos	74
Ventana batiente y oscilobatiente de una y dos hojas - Detalles	77
Ventana Banderola - Vistas y descuentos	80
Ventana Banderola - Detalles	82
Ventana Batiente + Paño Fijo - Vistas y descuentos	84
Ventana Batiente + Paño Fijo - Detalles	87
Ventana Batiente + Paño Fijo + Batiente - Vistas y descuentos	90
Ventana Batiente + Paño Fijo + Batiente - Detalles	93
Ventana batiente, banderola y oscilobatiente - Mecanizados	96
Puerta batiente de una y dos hojas - Vistas y descuentos	99
Puerta batiente de una y dos hojas - Detalles	105
Puerta batiente - Mecanizados	109
Ventana desplazable - Vistas y descuentos	112
Ventana desplazable - Detalles	114
Ventana desplazable - Mecanizados	116

INDICE	PÁG.
Paño fijo - Vistas y descuentos - Hoja oculta	117
Paño fijo - Detalles - Hoja oculta	119
Paño fijo - Mecanizados - Hoja oculta	121
Ventana batiente, banderola y oscilobatientes de 1 hoja - Vistas y descuentos - Hoja Oculta	123
Ventana batiente, banderola y oscilobatientes de 1 hoja - Detalles - Hoja Oculta	125
Ventana Banderola de hoja oculta - Detalles	127
Ventana batiente + PF - Vistas y descuentos - Hoja Oculta	129
Ventana batiente + PF - Detalles - Hoja Oculta	132
Ventana batiente + PF + batiente - Vistas y descuentos - Hoja Oculta	136
Ventana batiente + PF + batiente - Detalles - Hoja Oculta	139
Ventana batiente + PF + batiente - Mecanizados - Hoja Oculta	143
Ventana corrediza de 2 hojas a 45°- Vistas y descuentos	146
Ventana corrediza de 2 hojas a 45°- Detalles	150
Puerta corrediza de 3 hojas a 45°- Vistas y descuentos	154
Puerta corrediza de 3 hojas a 45°- Detalles	160
Puerta corrediza de 4 hojas a 45°- Vistas y descuentos	164
Puerta corrediza de 4 hojas a 45°- Detalles	169
Puerta corrediza de 6 hojas a 45°- Vistas y descuentos	173
Puerta corrediza de 6 hojas a 45°- Detalles	179
Mosquitero para corrediza de 2, 3, 4, y 6 hojas a 45° - Vistas y descuentos	183
Mosquitero para corrediza de 2 y 4 hojas a 45° - Vistas y descuentos	185
Mosquitero para corrediza de 3 hojas a 45° - Vistas y descuentos	186
Mosquitero para corrediza de 2 y 3 hojas a 45° - Detalles	187
Ventana y puerta corrediza a 45° - Mecanizados	191
Acoples - Detalles	196
Tapa juntas opcionales - Detalles	200
Dimensiones recomendadas	201
Límites de utilización estática	203
Generalidades	215

### Introducción al sistema MASS R60 RPT - Energy Saving



MDT pone a disposición de los diseñadores y arquitectos distintas opciones para concretar sus proyectos, con propuestas inteligentes y una amplia gama de alternativas para personalizar las carpinterías, ofreciendo el Sistema MASS R60 con todas las tipologías necesarias para lograr una excelente relación Costo / Beneficio.

#### Sistema MASS R60

- Ventanas y puertas batiente y/o corredizas a 90° y 45°.
- Alzante de 2 y 3 guías hasta 6 hojas con parantes reforzados.
- Plegable hasta 8 hojas.
- Corredizas oscilo paralelas.
- **MASS R60 RPT - Energy Saving**

MDT presenta su sistema de alta prestación **MASS R60 RPT - Energy Saving**, innovador, con ideas y soluciones que nos permiten desarrollar mejores prestaciones, ya que el confort y la sustentabilidad de las viviendas es cada día más importante dentro de la vida cotidiana de las personas.


El ahorro energético y el uso de energías renovables nos lleva a utilizar materiales más nobles, como el ALUMINIO, que permiten su constante reciclado generando de esta forma una industria más amigable con el medio ambiente, que colabore en la protección y cuidado de nuestro planeta.

El Sistema **MASS R60 RPT - Energy Saving** fue diseñado en base de las normativas vigentes, pensando en las distintas herramientas y accesorios que hoy cuentan los carpinteros para su armado, obteniendo de esta forma un Sistema altamente confiable, seguro, simple, con un diseño innovador que permitirá al usuario final disfrutar del confort, seguridad y ahorro energético que su vivienda requiere.

## ¿Qué es la ruptura de puente térmico?


### Puente térmico

Es el flujo del calor por diferencias climáticas entre dos ambientes, a través de un elemento que los separa (pared, vidrio, etc)




### Ruptura de puente térmico

- Consiste en insertar un material aislante.
- Se utiliza para reducir la transmitancia térmica en la perifería de aluminio.
- Se separa el aluminio en dos perfiles (uno interior y otro exterior).
- Utilizamos varillas de poliamida PA6.6 con 25% de fibra de vidrio.



La ruptura de puente térmico consiste en evitar el contacto directo entre el exterior y el interior del edificio, interrumpeando la transmisión térmica.



Esta ruptura en perfiles de aluminio se hace con varillas de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

### Poliamida (Propiedades que hacen apta a la poliamida)

- Aislante térmico
- Resistencia mecánica
- Dilatación similar al aluminio
- Resistente a procesos de pintado y anodizado

### Ventajas del uso de sistemas de ventanas de aluminio con RPT


- Reduce la transmisión térmica interior-exterior
- Disminuye la condensación de vapor de agua en la abertura
- Aísla acústicamente
- Mejora el confort
- Se produce un ahorro de energía reduciendo la emisión de CO<sub>2</sub> al medio ambiente.
- Los sistemas con RPT permite ahorrar hasta un 75% de la energía que se pierde de forma natural en una ventana
- Posibilidad de terminaciones
- Permite el uso de perfiles bicolores, anodizados y/o pintados
- Los sistemas con RPT cumplen con la normativa
- Son sistemas más eficientes y sustentables

### Estética

El mundo actual se enfrenta a un incremento del mercado de confort y de la diferenciación estética. En el ámbito de la arquitectura, este mercado está dividido por un lado por las normativas urbanas y por el otro debido a la valorización de los gustos personales. La búsqueda de nuevos colores y acabados para las ventanas se refleja en las amplias posibilidades de acabados en aluminio.

### Perfiles bicolores

- Los sistemas de aluminio con RPT permiten el uso de perfiles bicolores, esto es, un color en el exterior del edificio y otro diferente en el interior del edificio de la vivienda.
- Con la inserción de la poliamida el sistema de aluminio queda separado en los perfiles que pueden tener no sólo colores sino también acabados diferentes (lacado y anodizado)



### Salubridad

**Condensación:** Es la saturación del vapor de agua presente en el aire. Este fenómeno se produce con el contacto del aire con un medio de menor temperatura. (Temperatura punto de rocío).

Para minimizar el riesgo de condensación deberá interrumpirse el pasaje de temperatura del exterior al interior, es decir, producir la ruptura de puente térmico.

- La condensación es un fenómeno físico, contrario a la vaporización, por el que la materia pasa de un estado gaseoso a un estado líquido
- En el caso de las ventanas y puertas de aluminio, la condensación de los perfiles se produce cuando el vapor de agua choca con un perfil que está por debajo de la temperatura de rocío.
- En el caso de los climas fríos y húmedos la condensación es interior. En los cálidos y húmedos la condensación se produce en el lado exterior de las ventanas.
- La RPT previene la aparición de la condensación al elevar la temperatura superficial del perfil interior de aluminio.
- Los sistemas con RPT evitan la aparición de humedades. La tabla muestra a qué relación de temperatura y humedad se produce el rocío

Temp. perfil interior	
Sistema sin RPT	5°C
Sistema con RPT	13°C

La temperatura de rocío

- Para evitar la aparición de condensación superficial interior "t1":

$t_1 > t_r$

ti: temperatura interior


tr: temperatura de rocío

T. aire	HUMEDAD RELATIVA									
	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
12	1.9	3.2	4.5	5.7	6.7	7.7	8.7	9.6	10.4	11.
14	3.7	5.1	6.4	7.5	8.6	9.7	10.6	11.5	12.4	13.
16	5.6	7.0	8.2	9.4	10.5	11.6	12.5	13.5	14.3	15.
18	7.4	8.8	10.1	11.3	12.4	13.5	14.5	15.4	16.3	17.
20	9.3	10.7	12.0	13.2	14.4	15.4	16.4	17.4	18.3	19.
22	11.1	12.5	13.9	15.1	16.3	17.3	18.4	19.4	20.3	21.
24	12.9	14.4	15.8	17.0	18.2	19.3	20.3	21.3	22.2	23.
26	14.8	16.3	17.6	18.9	20.1	21.2	22.3	23.3	24.2	25.
28	16.6	18.1	19.5	20.8	22.0	23.1	24.2	25.2	26.2	27.
30	18.4	19.9	21.4	22.7	23.9	25.0	26.2	27.2	28.2	29.

Si la temperatura interior es de 16°C y la humedad es del 75%, el aire condensará sobre los vidrios y la carpintería cuando estos lleguen a 11.6 °C

## Propagación del sonido


El sonido es una alteración en un medio( líquido, sólido o gaseoso) que puede ser detectada por el oído humano. Esta alteración se produce por la vibración de un objeto, y es transmitida por un medio elástico (el aire) hasta llegar al oído.



## Aislación y acondicionamiento acústico

El acondicionamiento acústico consiste en el tratamiento de las superficies para evitar la formación de eco, resonancia, etc. mediante materiales que absorban el sonido.

El aislamiento acústico consiste en disminuir el ingreso del ruido con material de alto aislamiento. Esto se basa en la Ley de Masas que expresa que, al duplicar la masa de un material su aislamiento acústico aumenta en 6db.



Actividad del ambiente	
Dormitorios	30 a 40 db
Biblioteca silenciosa	35 a 40 db
Salas de estar	40 a 45 db
Oficinas privadas	40 a 45 db
Aula de escuela	40 a 45 db
Oficinas generales	45 a 50 db


Sonidos típicos	
Umbral del dolor	120
Martillo neumático	110
Fábrica de calderas	100
Calle ruidosa	90
Oficina ruidosa	80
Tránsito en calle	70
Oficina poca ruidosa	60
Conversación promedio	50
Oficina privada	40
Un auditorio promedio	30
Conversación susurrando	20
Local a prueba de ruidos	10
Umbral de audición	0

## Aislamiento térmico

El Aislamiento Térmico es un factor importante en el proceso de diseño de una ventana ya que esta afecta al confort de la vivienda, incrementando el consumo de energía durante el periodo de vida. Cuando un cerramiento no posee el aislamiento térmico suficiente.

El calor se propaga de la siguiente manera:

- Transmisión (por conductividad)
- Radiación (por acumulación de calor, de la más caliente a la más fría)
- Convección (circulación de aire)




Es la resistencia de los materiales al paso del flujo calórico:

Materiales de los perfiles	Transmitancia térmica K [W/(m <sup>2</sup> ·°C)]
Aluminio sin corte térmico	5,2 - 5,8
Aluminio con corte térmico	2,9 - 3,9
Vidrio simple 4mm	5,6
DVH cámara 12 mm	2,8
DVH baja emisividad	1,8

### Transmisión térmica en las ventanas

El movimiento del calor a través del perfil se distribuye en: conducción 50% (las reduzco con las varillas de poliamida), la convección 35% (las reduzco con cámaras intermedias) y radiación 15% (De la superficie más caliente a la más fría).



### Qué es el valor "K"

El valor "K" es la transmitancia térmica y se mide en las siguientes unidades [W/(m<sup>2</sup>·°C)]

Flujo de calor (W) dividido por la superficie (m<sup>2</sup>) y por la diferencia de temperaturas (°C) entre los dos ambientes situados a cada lado del elemento que es considerado.

Cuanto mayor es el valor "K", mayor será la pérdida de energía.

Kpe - Transmitancia del perfil

Kvi - Transmitancia térmica del vidrio

Kve - Transmitancia térmica de la ventana

$$U = K = W / (m^2 \cdot ^\circ C)$$

Argentino      Europeo

### Cálculo de transmisión térmica en aberturas

Para el cálculo del coeficiente global Kve de la ventana influyen los siguientes parámetros:

- Dimensiones del cerramiento a estudiar (ancho y alto)
- Coeficiente Kpe del perfil utilizado
- Ancho de la perfilería (laterales y unión central)
- Coeficiente Kvi del vidrio utilizado

## Transmitancia Térmica

FES = Factor de Exposición Solar

Tipo de vidrio	Indice de atenuación acústica (ruido aéreo) db	Sin protección		Persiana exterior de madera, PVC o aluminio		Parasol horizontal fijo con proporción 1:2 saliente - altura		Parasoles verticales móviles		Cortina ext de tela - Color marrón u oscuro	
		Transmitancia W / (m²·°c)	FES	Transmitancia W / (m²·°c)	FES	Transmitancia W / (m²·°c)	FES	Transmitancia W / (m²·°c)	FES	Transmitancia W / (m²·°c)	FES
Incíoloro (3 mm)	28	5.80	1.00	2.80	0.22	5.80	0.40	5.80	0.30	5.80	0.25
Incíoloro (4 mm)	29	5.80	0.98	2.80	0.22	5.80	0.40	5.80	0.30	5.80	0.25
Incíoloro (5 mm)	S/D	5.80	0.96	2.80	0.21	5.80	0.40	5.80	0.30	5.80	0.24
Incíoloro (6 mm)	31	5.80	0.95	2.80	0.21	5.80	0.40	5.80	0.30	5.80	0.24
Incíoloro (10 mm)	34	5.80	0.89	2.80	0.20	5.80	0.40	5.80	0.30	5.80	0.22
Laminado (3+3) o (4+4)	31	5.70	0.95	2.80	0.21	5.70	0.40	5.70	0.30	5.70	0.22
Laminado 4+4 reflectivo cara 2	33	5.60	0.30	2.70	0.07	5.60	0.31	5.60	0.15	5.60	0.15
Colorado en su masa Gris (3mm)	S/D	5.80	0.85	2.70	0.19	5.80	0.37	5.80	0.30	5.80	0.21
Colorado en su masa Gris (6mm)	S/D	5.70	0.73	2.70	0.16	5.70	0.37	5.70	0.30	5.70	0.18
Colorado en su masa Bronce (3mm)	S/D	5.80	0.85	2.70	0.19	5.80	0.37	5.80	0.29	5.80	0.21
Colorado en su masa Bronce (6mm)	S/D	5.70	0.73	2.70	0.16	5.70	0.37	5.70	0.27	5.70	0.18
Colorado en su masa Verde (3mm)	S/D	5.80	0.82	2.70	0.18	5.80	0.37	5.80	0.27	5.80	0.21
Colorado en su masa Verde (6mm)	S/D	5.70	0.68	2.70	0.15	5.70	0.35	5.70	0.25	5.70	0.17
Colorado en su masa Azul (6mm)	S/D	5.70	0.72	2.70	0.16	5.70	0.35	5.70	0.27	5.70	0.18
Monolítico de 6mm reflectivo en cara 2	S/D	3.80	0.60	2.25	0.10	3.80	0.40	3.80	0.30	3.80	0.30
Monolítico de 6mm tonalizado con baja emisividad	S/D	3.68	0.52	2.20	0.10	3.68	0.40	3.68	0.30	3.68	0.30
D/VH incíoloro ext; incíoloro int (3+12+3mm)	S/D	2.80	0.88	2.15	0.19	2.80	0.35	2.80	0.27	2.80	0.22
D/VH incíoloro ext; incíoloro int (4+12+4mm)	28	2.80	0.86	2.15	0.18	2.80	0.35	2.80	0.30	2.80	0.20
D/VH incíoloro ext; incíoloro int (6+12+6mm)	32	2.70	0.81	2.15	0.18	2.70	0.35	2.70	0.30	2.70	0.18
D/VH color Gris ext; incíoloro int (3+12+3mm)	S/D	2.70	0.72	2.15	0.16	2.70	0.35	2.70	0.30	2.70	0.15
D/VH color Gris ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	2.70	0.59	2.15	0.13	2.70	0.35	2.70	0.30	2.70	0.15
D/VH color Bronce ext; incíoloro int (3+12+3mm)	S/D	2.70	0.70	2.15	0.15	2.70	0.35	2.70	0.30	2.70	0.14
D/VH color Bronce ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	2.70	0.54	2.15	0.12	2.70	0.35	2.70	0.20	2.70	0.14
D/VH color Verde ext; incíoloro int (3+12+3mm)	S/D	2.70	0.70	2.15	0.15	2.70	0.35	2.70	0.30	2.70	0.14
D/VH Color Verde ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	2.70	0.54	2.15	0.12	2.70	0.35	2.70	0.25	2.70	0.15
D/VH Color Azul ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	2.70	0.58	2.15	0.13	2.70	0.35	2.70	0.25	2.70	0.14
D/VH reflectivo incíoloro ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.54	1.40	0.12	1.80	0.32	1.80	0.25	1.80	0.09
D/VH reflectivo Gris ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.35	1.40	0.08	1.80	0.35	1.80	0.20	1.80	0.10
D/VH reflectivo Bronce ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.38	1.40	0.08	1.80	0.35	1.80	0.15	1.80	0.09
D/VH reflectivo Blue-Green ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.36	1.40	0.08	1.80	0.35	1.80	0.15	1.80	0.07
D/VH reflectivo Verde ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.28	1.40	0.06	1.80	0.28	1.80	0.15	1.80	0.08
D/VH reflectivo Azul ext; incíoloro int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.30	1.40	0.07	1.80	0.30	1.80	0.15	1.80	0.20
D/VH reflectivo Gris ext; Lowe int (3+12+3mm)	S/D	1.80	0.81	1.40	0.18	1.80	0.40	1.80	0.30	1.80	0.19
D/VH reflectivo Bronce ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.75	1.40	0.17	1.80	0.40	1.80	0.30	1.80	0.16
D/VH reflectivo Blue-Green ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.63	1.40	0.14	1.80	0.37	1.80	0.30	1.80	0.12
D/VH Color Gris ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.46	1.40	0.1	1.80	0.32	1.80	0.25	1.80	0.17
D/VH Color Bronce ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.66	1.40	0.15	1.80	0.35	1.80	0.30	1.80	0.13
D/VH Color Bronce ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.52	1.40	0.11	1.80	0.33	1.80	0.30	1.80	0.16
D/VH Color Verde ext; Lowe int (3+12+3mm)	S/D	1.80	0.63	1.40	0.14	1.80	0.33	1.80	0.30	1.80	0.12
D/VH Color Verde ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.70	0.48	1.40	0.11	1.70	0.32	1.70	0.24	1.70	0.13
D/VH reflectivo Verde ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.70	0.50	1.30	0.11	1.70	0.32	1.70	0.24	1.70	0.08
D/VH reflectivo Azul ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.70	0.31	1.30	0.07	1.70	0.31	1.70	0.22	1.70	0.09
D/VH reflectivo Bronce ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.70	0.34	1.30	0.07	1.70	0.32	1.70	0.20	1.70	0.06
D/VH reflectivo Verde ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.70	0.31	1.30	0.05	1.70	0.31	1.70	0.20	1.70	0.06
D/VH Incíoloro ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.30	0.75	1.05	0.08	1.30	0.40	1.30	0.30	1.30	0.30
D/VH Reflectivo Incíoloro ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.30	0.50	1.05	0.05	1.30	0.40	1.30	0.25	1.30	0.25
D/VH Reflectivo Gris ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.70	0.20	1.80	0.07	2.70	0.20	2.70	0.15	2.70	0.15
D/VH Reflectivo Bronce ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.17	1.34	0.07	1.80	0.17	1.80	0.17	1.80	0.17
D/VH Reflectivo Verde ext; Lowe int (6+12+6mm)	S/D	1.80	0.17	1.34	0.07	1.80	0.17	1.80	0.17	1.80	0.17
D/VH Lam. 4+4 reflectivo cara 2+12 incíoloro int 6mm Lowe cara 5	S/D	2.70	0.76	S/D	2.70	0.35	2.70	0.35	2.70	0.20	2.70
U glass simple	S/D	1.80	0.60	S/D	1.80	0.40	1.80	0.30	1.80	0.30	1.80
U glass doble	S/D	2.80	0.81	S/D	2.80	0.40	2.80	0.30	2.80	0.30	2.80
Ladrillos de vidrio de 8 cm con una cámara	S/D	1.80	0.65	S/D	1.80	0.40	1.80	0.30	1.80	0.30	1.80
Policarbonato macizo transparente incíoloro de 3mm	S/D	5.46	0.89	S/D	5.46	0.40	5.46	0.30	5.46	0.30	5.46
Policarbonato incíoloro espesor 10mm	S/D	2.70	0.76	S/D	2.70	0.35	2.70	0.20	2.70	0.20	2.70
Policarbonato opalino satisnado con 2 cámaras espesor 10mm	S/D	2.70	0.65	S/D	2.70	0.35	2.70	0.20	2.70	0.20	2.70



**Nota:** Toda la información contenida en esta tabla es la recopilación de informaciones generales de distintos entes relacionados con el vidrio.

### DVH y TVH

Las ventanas con ruptura de puente térmico deben proyectarse en todos los casos para su instalación con DVH y TVH. Esto sirve para cumplir con las condiciones de aislamiento requeridas.

El DVH o TVH es un aislante térmico y acústico transparente constituido por dos hojas de vidrio separadas entre sí por una cámara de aire deshidratada cuyo espesor puede ser de 6, 9 ó 12mm (Ver tabla).

La separación entre ambos vidrios está definida por un perfil metálico hueco de diseño especial cuyo interior contiene sales deshumectantes que evitan la presencia de humedad en el interior de la cámara de aire. El perímetro posee un doble sellado de estanquidad constituido por: un sellador primario, que conformará la barrera de vapor y un sellador secundario, que tiene como función principal otorgar solidez estructural al conjunto. De esta forma se asegura la hermeticidad del componente.

### Ventajas

Cuando se piensa en el diseño en relación al uso racional de la energía para climatización y la obtención de un control acústico se debe recurrir al DVH o TVH que constituye el vidriado ideal para estos casos. En comparación con un VS, permite reducir las pérdidas de calor por conducción de hasta un 50%. Cuando en su composición intervienen cristales de control solar, tales como Float de color, el impacto del calor solar radiante puede ser minimizado reduciendo el sobrecalentamiento de los ambientes, según el tipo de Float empleado.

Es así que podemos reducir la potencia de los equipos de calefacción y refrigeración, disminuyendo en forma permanente el consumo de energía.

### Confort térmico

En invierno, el empleo del DVH o TVH respecto de un VS permite lograr efectos adicionales sobre el confort ambiental:

- 1) El aire próximo a una ventana no se encuentra frío en la medida que lo está con un vidrio simple, evitándose las corrientes convectivas.
- 2) La ventana no presenta una superficie receptiva fría y la sensación de incomodidad que percibe una persona se reduce notablemente.
- 3) La temperatura del vidrio interior se halla por encima de la temperatura del punto de rocío del aire, evitándose la posibilidad de que el vidrio se empañe por condensación de humedad.

En verano, empleando Float de control solar sumado a una adecuada administración de otros elementos de sombreado, tales como cortinas o parasoles, y una apropiada ventilación natural pueden llegar a eliminar, según el clima de la región, la necesidad de sistemas de refrigeración.

### Desempeño térmico

La mayor capacidad para retardar el flujo de calor por conducción de un componente de

DVH o TVH se debe a la resistencia térmica que aporta al conjunto la cámara de aire seco y quieto que separa ambos vidrios: si bien dicha resistencia es aproximadamente un 14% menor para una cámara de aire de 6mm respecto de una de 12mm de espesor, dicha variación no afecta en forma proporcional ni significativa su capacidad aislante. Esta propiedad se define mediante el coeficiente de transmitancia térmica "K", y su valor se expresa en  $W/(m^2 \times ^\circ C)$ . Cuanto menor sea el valor de "K", mayor es su capacidad para retardar la conducción de calor.

Utilizando DVH o TVH el diseñador puede duplicar la superficie vidriada sin que por ello aumenten las pérdidas o ganancias de calor por conducción. La aplicación de DVH o TVH es importante para reducir el consumo de energía de calefacción. Para reducir el ingreso de calor solar radiante y minimizar los requerimientos de refrigeración durante el verano, la composición de un DVH o TVH debe incluir el empleo de un cristal de control solar -Float coloreado en su masa o Float reflectante- en combinación con un Float incoloro mirando hacia el interior.

Este tipo de combinaciones permite reducir, según el tipo de Float empleado, la carga solar incidente evitando el sobrecaleamiento de los ambientes.

El empleo de Float de control solar aporta una amplia gama de posibilidades de enriquecimiento estético a las fachadas y de esta manera se minimizan las molestias causadas por una excesiva luminosidad.

Empleando Float reflectante en la composición de un DVH o TVH, se optimiza el coeficiente de sombra de la unidad y, según las propiedades del cristal, se reduce el porcentaje de transmisión de luz visible en mayor o menor medida.

### Instalación

Para optimizar la capacidad de un DVH o TVH debe haber un adecuado montaje en obra. Para esto deben tenerse en cuenta ciertas recomendaciones:

- El panel tiene que tener una libre dilatación dentro del marco ya que un DVH o TVH es una unidad herméticamente sellada y sometida a continuos movimientos debidos a los cambios de temperatura y presión atmosférica. Este deberá estar en perfecta escuadra y tener la resistencia adecuada para prevenir alabeos y tensiones sobre el contravidrio.
- Se deberá prevenir la penetración de agua que pueda estancarse en contacto con su sellado perimetral.
- No deberán instalarse unidades con sus bordes defectuosos, ni tampoco se deberá realizar ningún trabajo (corte, pulido, matado de bordes) sobre una unidad terminada ya que podría dañarse el sellado perimetral comprometiendo su estanquedad.

Los sistemas de colocación que más se utilizan para el montaje en aberturas son:

- Para asegurar un completo llenado de la superficie de asiento y sus juntas perimetrales se debe crear un sentamiento completo con selladores y tacos.

Cualquiera sea el método adoptado, la superficie de asiento del DVH o TVH en el marco deberá tener un ancho suficiente para alojar la unidad, más las juntas de separación perimetral, más el contravidrio. (Ver pág 29 y 30)

El ancho de los tacos de asentamiento sera 3 mm mayor que el espesor del DVH o TVH, recomendándose el empleo de tacos de PVC.

Los selladores de siliconas colocados a ambos lados de la unidad constituyen un sistema eficaz y durable para asegurar la estanquidad de un sistema de doble vidriado hermético.

### Disponibilidad

Según los requerimientos de la abertura, las unidades de DVH o TVH se producen exclusivamente a medida. Los vidrios no necesariamente deberán ser del mismo espesor y sus características dependen de la capacidad térmica y acústica deseada.

La dimensión mínima de un DVH o TVH no será menor a 300 x 300 mm y puede tener hasta 3500 x 2500 mm o más, según el fabricante.

### Seguridad

Cuando una unidad de DVH o TVH está sujeta a la posibilidad de riesgo de impacto humano y/o sea colocado en las áreas de riesgo especificadas en las normas IRAM 12595 y 12596 relativas al empleo de vidrios de seguridad en la construcción, las unidades pueden ser fabricadas empleando Float templado y/o laminado de seguridad.

### Conclusiones

#### **Los sistemas con RPT son beneficiosos para todos:**

- Arquitecto: edificios más eficientes y estéticos.
- Promotores y consultoras: materiales con más valor agregado y menos maquinaria de aire acondicionado y calefacción.
- Fabricantes: sistemas de alto estándar con mayor nivel de lucro.
- Cliente final: ventanas que ahorran energía y abaratan la factura de luz.
- En los casos donde los perfiles tienen RPT la poliamida está evitando el movimiento del calor manteniendo así, el perfil exterior a una temperatura similar al ambiente exterior y el perfil interior se acerca a la del interior de la ventana. Por esta razón el aire acondicionado y la calefacción trabajarán menos. Cuando esto pasa se produce un ahorro energético.
- Nuestras casas y edificios son clave para un futuro sostenible.

### Gráfico para selección de espesor mínimo de DVH

Este gráfico permite hallar rápidamente el espesor mínimo recomendado para un DVH en función de su superficie y de la carga de diseño de viento esperada. Los valores expresados son válidos para construcciones de hasta 10m de altura, sometidos a ráfagas de viento de hasta 3 segundos de duración.


Ejemplo de utilización del gráfico.

Calcular el espesor mínimo recomendado para un DVH de 1900 x 2500mm, para resistir una presión de viento de 1200 N/m<sup>2</sup>.

Obtenida la superficie del paño, en este caso 4.75m<sup>2</sup>, encuentre la intersección entre la línea horizontal correspondiente a la superficie del paño y la vertical correspondiente a la presión del viento.


El punto de intersección yace sobre la banda de un DVH compuesto Float de 4mm.

Doble vidriado Hermético



### **Estudio térmico de los perfiles:**

Isotermas en la corrediza de 2 guías



En el nodo lateral la transmitancia térmica de los perfiles es:

$$Kpe = 3.686 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

### **Definiciones:**

Kpe = Transmitancia térmica de los perfiles

Kvi = Transmitancia térmica del vidrio

Kve = Transmitancia térmica de la ventana

### **Estudio térmico en la ventana corrediza de 2 hojas**


Medida de ventana	Tipo de vidrio	Kvi [W/(m <sup>2</sup> ·°C)]	Kve [W/(m <sup>2</sup> ·°C)]
1300 x 1200	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,75
1900 x 1200	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,50
1600 x 2200	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,39
2800 x 2200	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,08
3500 x 2500	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	1,96
1300 x 1200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	3,05
1900 x 1200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,83
1600 x 2200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,74
2800 x 2200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,47
3500 x 2500	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,37
1300 x 1200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,64
1900 x 1200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,49
1600 x 2200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,44
2800 x 2200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,25
3500 x 2500	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,18



Nota: Los cálculos del coeficiente de transmitancia térmica del perfil (Kpe) fueron realizados por la empresa Technoform Bautec con el programa BISCO.

### **Estudio térmico de los perfiles:**

Isotermas en la ventana batiente



En el nodo lateral la transmitancia térmica de los perfiles es:

$$Kpe = 3.237 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

### **Definiciones:**

Kpe = Transmitancia térmica de los perfiles

Kvi = Transmitancia térmica del vidrio

Kve = Transmitancia térmica de la ventana

### **Estudio térmico en la ventana batiente de 1 hoja**

Medida de ventana	Tipo de vidrio	Kvi [W/(m <sup>2</sup> ·°C)]	Kve [W/(m <sup>2</sup> ·°C)]
800 x 1000	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,31
1000 x 1200	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,14
1100 x 1400	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	2,06
1200 x 1600	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	1,99
1200 x 1800	6 Reflectivo / 16 Argón / 6 Low E	1,3	1,96
800 x 1000	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,62
1000 x 1200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,49
1100 x 1400	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,42
1200 x 1600	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,36
1200 x 1800	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Low E	1,8	2,34
800 x 1000	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,25
1000 x 1200	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,18
1100 x 1400	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,14
1200 x 1600	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,11
1200 x 1800	6 Incoloro / 16 Aire / 6 Incoloro	2,8	3,10



Nota: Los cálculos del coeficiente de transmitancia térmica del perfil (Kpe) fueron realizados por la empresa Technoform Bautec con el programa BISCO.

CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
Ensamble	Al + PA25%FV			
MRPT-001	1.337	Marco para paño fijo		22
MRPT-002	1.304	Marco para ventana batiente		22
MRPT-003	1.223	Marco para ventana desplazable		22
MRPT-004	1.412	Travesaño para paño fijo		22
MRPT-005	2.228	Travesaño para puerta batiente		23
MRPT-006	1.223	Encuentro central para VR Y PR		23
MRPT-007	1.414	Hoja para ventana batiente		22
MRPT-008	1.850	Hoja para puerta batiente		23
MRPT-009	3.302	Zócalo para puerta batiente		23
MRPT-010	1.677	Hoja para ventana desplazable		22
MRPT-011	1.720	Marco corredizo de dos guías		21
MRPT-012	2.403	Marco corredizo de tres guías		21
MRPT-013	1.489	Hoja corrediza DVH hasta 32mm		21
MRPT-014	2.168	Acople reforzado		25
MRPT-015	2.041	Acople a 90°		25
MRPT-016	1.584	Travesaño patagónico		25
MRPT-017	1.319	Marco de hoja oculta		25
MRPT-018	1.617	Travesaño Batiente + PF hoja oculta		25
MRPT-019	1.543	Hoja corrediza DVH hasta 24mm		25

## Listado de Perfiles

CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-0206	0.184	Tapa junta		29
MT-0217	0.292	Contravidrio recto interior 29mm		30
MT-0225	0.257	Contravidrio recto interior 22mm		30
MT-0226	0.210	Contravidrio recto interior 15mm		30
MT-0230	0.213	Contravidrio curvo interior 29mm		31
MT-0231	0.159	Contravidrio curvo interior 15mm		31
MT-0232	0.181	Contravidrio curvo interior 22mm		31
MT-0233	0.135	Contravidrio curvo interior 8mm		31
MT-0238	0.183	Contravidrio recto interior 8mm		30
MT-0303	0.108	Contravidrio para hoja oculta		29
MT-0305	0.257	Suplemento para contravidrio de PF en hoja oculta		29
MT-0415	0.200	Tapa junta recto		29
MT-0538	0.937	Hoja oculta para DVH 24mm		29
MT-0542	0.597	Hoja mosquitero		28
MT-0543	0.154	Solapa mosquitero		28
MT-3202	0.348	Tapa junta curvo		29
MT-6090	0.159	Pletina		27
MT-6323	0.462	Guía mosquitero		27
MT-6324	1.137	Refuerzo de parante central		27
MT-6325	0.437	Umbral para puerta batiente		27
MT-6326	0.167	Solapa de hoja para puerta batiente		27
MT-6329	0.170	Tapa junta		29
MT-6330	0.122	Acople a 180°		28
MT-6332	0.181	Contravidrio recto interior 15 mm patagónico		28
MT-6336	0.575	Solapa central mas aislante		27

CÓDIGO	PESO (kg/m)	DESCRIPCIÓN	FORMA	PÁG.
MT-6337	0.270	Gotero para corrediza		28
MT-6338	0.564	Encuentro central para 4 hojas		29
MT-6346	0.926	Ampliacion Marco para 4 o más guías		28
MT-6364	0.140	Guía de marco Radio 2.5mm		28
MT-6513	0.085	Guía de marco		28
MT-6517	0.532	Premarco		28
MT-6518	0.103	Pletina Roto Frank en Aluminio		27
MT-6535	0.166	Contravidrio recto interior 15mm		31
MT-6545	0.097	Tapa de cierre para el refuerzo de parante central		27
MT-6568	0.194	Contravidrio recto interior 19 mm patagónico		32
MT-6569	0.189	Contravidrio recto interior 22 mm		32


### Razón del cordón termofusible

El pintado de los perfiles de aluminio ensamblados con poliamida se hace a una temperatura que oscila entre los 180° - 200° C.

Al calentar la poliamida se produce una ligera cristalización de las cadenas poliméricas, que se traduce directamente en una pérdida de volumen. Esta perdida de volumen es irreversible, las cadenas una vez cristalizadas no recuperan su estado original.

Cuando no existe un buen moleteado, uniforme y con los dientes suficientemente marcados, esta reducción de volumen afecta directamente a la caída de la resistencia del ensamble. Para evitar la disminución de la resistencia a la cizalladura y a la tracción se coloca el cordón termofusible.

El cordón funde alrededor de los 100° C y llena los huecos entre la poliamida y el aluminio. Al enfriar, el cordón solidifica y crea adherencia entre ambos materiales.



Esc 1:1

Varilla de poliamida de 16 mm con cordón termofusible

**Código 961859 (Con cordón)**

Se aplica en PF, VR, OB, PR, Banderola y Desplazable

Largo de tira 6200 mm

Varilla de poliamida de 16 mm CC con cordón termofusible

**Código 961959 (Con cordón)**

Se aplica en hoja de VR, OB, PR, Banderola y Desplazable

Largo de tira 6200 mm

Varilla de poliamida de 20 mm con cordón termofusible

**Código 277400 (Con cordón)**

Se aplica en marco corredizo

Largo de tira 6200 mm

Varilla de poliamida de 25 mm con cordón termofusible

**Código 979400 (Con cordón)**

Se aplica en hoja corrediza

Largo de tira 6200 mm

Perfil aislante de solapa central (PVC rígido)

**Código MP002**

Se coloca entre la hoja y la solapa corrediza

Largo de tira 6200 mm. Peso estimado: 0,175 kg/m

Perfil "L" perimetral marco corredizo (PVC rígido)

**Código MP003**

Se coloca entre las guías del marco corredizo

Largo de tira 6200 mm. Peso estimado: 0,107 kg/m


Perfil cámara perimetral marco corredizo (PVC rígido)

**Código MP004**


Se coloca entre las guías del marco corredizo

Largo de tira 6200 mm.

Peso estimado: 0,187 kg/m




**MRPT-013**  
Hoja corrediza DVH hasta 32mm  
Peso estimado: 1.489 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm






**MRPT-012**  
Marco corredizo de tres guías  
Peso estimado: 2.403 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm


Esc 1:1




Esc 1:1




Esc 1:1



Esc 1:1




Esc 1:1




Pletina para falleba en varilla de poliamida (Estándar)  
**Código 218000**


Se aplica en hojas batientes con cámara europea  
Largo de tira 6200 mm  
(No apta para herrajes Roto Frank)




Pletina Estándar en Aluminio  
Peso estimado: 0.159 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm  
(No apta para herrajes Roto Frank)  
(Ver opción en PA superior)




Pletina Roto Frank en Aluminio  
Peso estimado: 0.103 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm  
(Apta para todos los herrajes Estándar)




Refuerzo de parante central  
Peso estimado: 1,137 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




Guía mosquitero  
Peso estimado: 0,462 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




Tapa de cierre para el refuerzo  
de parante central  
Peso estimado: 0,097 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm



Umbral para PR  
Peso estimado: 0,437 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




Solapa central  
Peso estimado: 0,575 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




Solapa de hoja PR  
Peso estimado: 0,167 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm


Esc 1:1




**MT-6337**  
Gotor para corrediza  
Peso estimado: 0,270 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm





**MT-6330**  
Acople a 180°  
Peso estimado: 0,122 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-6513**  
Guía de marco 90°  
Peso estimado: 0.085 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-6517**  
Premarco  
Peso estimado: 0.532 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm



**MT-6364**  
Guía de marco Radio 2.5mm  
Peso estimado: 0.140 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-0542**  
Hoja de mosquitero  
Peso estimado: 0,597 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-0543**  
Solapa mosquitero  
Peso estimado: 0,154 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm


Esc 1:1




**MT-3202**  
Tapa junta curvo  
Peso estimado: 0.348 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-6329**  
Tapa Junta para clip  
Peso estimado: 0,170 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-0415**  
Tapa junta recto  
Peso estimado: 0.200 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0206**  
Tapa junta para clip  
Peso estimado: 0.184 Kg/m  
Largo STD: 6150 mm




**MT-0305**  
Suplemento para contravidrio de PF en hoja oculta  
Peso estimado: 0.257 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm



**MT-0303**  
Contravidrio para hoja oculta  
Peso estimado: 0,108 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-6338**  
Encuentro central para 4 hojas  
Peso estimado: 0.564 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm





**MT-0538**  
Hoja oculta para DVH 24mm  
Peso estimado: 0.937 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm



Esc 1:1





**MT-0217**  
Contravidrio recto interior 29mm  
Peso estimado: 0.292 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm





**MT-6569**  
Mass R60 Contravidrio 17 mm  
Peso estimado: 0.194 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-0225**  
Contravidrio recto interior 22mm  
Peso estimado: 0.257 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0226**  
Contravidrio recto interior 15mm  
Peso estimado: 0.210 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**MT-0238**  
Contravidrio recto interior 8mm  
Peso estimado: 0.183 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



Esc 1:1




**MT-6535**  
Contravidrio recto interior 15mm  
Peso estimado: 0.166 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0230**  
Contravidrio curvo interior 29mm  
Peso estimado: 0.213 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm







**MT-0232**  
Contravidrio curvo interior 22mm  
Peso estimado: 0.181 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**MT-0231**  
Contravidrio curvo interior 15mm  
Peso estimado: 0.159 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




**MT-0233**  
Contravidrio curvo interior 8mm  
Peso estimado: 0.135 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm




Esc 1:1

**Atención:** Colocar un clip de contravidrio MT96 a 40mm de cada esquina y el resto a una distancia máxima de 200mm entre cada uno. En caso de necesitar retirar el contravidrio cambiar los MT96, debido a que pierde su capacidad de sujeción. Todos los valores son orientativos y están sujetos a las propias tablas de los fabricantes de herrajes que garanticen su funcionalidad y durabilidad.


Contravidrios para Paño Fijo Patagónico




**MT-6568**  
Contravidrio recto interior 19 mm  
"Patagónico"  
Peso estimado: 0.194 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




**MT-6332**  
Contravidrio recto interior 15 mm  
"Patagónico"  
Peso estimado: 0.181 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm




Contravidrios para Batientes



**MT-6569**  
Contravidrio recto interior 22 mm  
Peso estimado: 0.189 Kg/m  
Largo STD: 6200 mm



**MT-6535**  
Contravidrio recto interior de 15mm  
Peso estimado: 0.166 Kg/m  
Largo STD: 6030 mm



**Atención:** Colocar un clip de contravidrio MT96 a 40mm de cada esquina y el resto a una distancia máxima de 200mm entre cada uno. En caso de necesitar retirar el contravidrio cambiar los MT96, debido a que pierde su capacidad de sujeción. Todos los valores son orientativos y están sujetos a las propias tablas de los fabricantes de herrajes que garanticen su funcionalidad y durabilidad.

Esc 1:1

Tabla de burletes y contravidrios para determinar el espesor del vidrio					
MB 68					
Burlete para acristalar					
Cuña 2 mm	Cuña 3 mm	Cuña 4 mm	Contravidrios		
<b>MB 29</b> 	<b>MB 30</b> 	<b>MB 31</b> 	Contravidrios para el resto del sistema		Contravidrios para PF Patagónico
Espesores de vidrios ( VS - DVH )			Rectos	Curvos	Rectos
38	37	36	 MT-0238	 MT-0233	
31	30	29	 MT-6535	 MT-0231	 MT-6332
27	26	25			 MT-6568
24	23	22	 MT-6569	 MT-0232	
17	16	15	 MT-0217	 MT-0230	
			 MT96	 MT96	 MT96
Espesores de vidrios simples estándar : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 19 mm.-					
Espesores de cámaras estándar para DVH : 6 - 9 - 12 - 15 - 20 - 27 mm .-					


**Atención:** Colocar un clip de contravidrio MT96 a 40mm de cada esquina y el resto a una distancia máxima de 200mm entre cada uno. En caso de necesitar retirar el contravidrio, reemplazar los MT96.

Combinaciones de DVH posibles						
Espesores del DVH (mm)	24	4/15/5	6/12/6	4/12/8	5/9/10	8/6/10
26	5/15/6	6/12/8	4/12/10	10/6/10	-	
28	4/20/4	5/15/8	8/12/8	6/12/10	-	
29	4/20/5	6/15/8	4/15/10	10/9/10	-	
30	5/20/5	4/20/6	5/15/10	8/12/10	-	
31	5/20/6	8/15/8	6/15/10	-	-	
32	6/20/6	4/20/8	10/12/10	-	-	



Espesores de vidrios simples estándar : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.-

Espesores de cámaras estándar para DVH : 6 - 9 - 12 - 15 - 20 mm .-

Espesores de vidrios simples estándar : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.-



Espesores de cámaras estándar para DVH : 6 - 9 - 12 - 15 - 20 mm .-




DVH: Doble Vidriado Hermético


Combinaciones de DVH posibles						
Espesores del DVH (mm)	22	5/12/5	4/12/6	5/9/8	8/6/8	6/6/10
23	4/15/4	5/12/6	6/9/8	9/9/10	-	
24	4/15/5	6/12/6	4/12/8	5/9/10	8/6/10	
25	5/15/5	4/15/6	5/12/8	8/9/8	6/9/10	
26	5/15/6	6/12/8	4/12/10	10/6/10	-	

Espesores de vidrios simples estándar : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.-

Espesores de cámaras estándar para DVH : 6 - 9 - 12 - 15 - 20 mm .-




Espesores de vidrios simples estándar : 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.-



MRPT-019

Espesores de cámaras estándar para DVH : 6 - 9 - 12 - 15 - 20 mm .-



DVH: Doble Vidriado Hermético

### Recomendaciones para la correcta ubicación de calzos de acristalamiento.


**-Calzo,** definición: Es una pieza de material colocada entre el panel de vidrio y el bastidor para prevenir el contacto entre ambos.

**-Requisitos:** Los calzos deberán ser de un material imputrescible e inalterable a temperaturas entre -10 y +80 °C.


-No se admitirán calzos cuya dureza sea igual o superior a la del vidrio ej. (metal, piedra natural etc) ni los de insuficiente resistencia mecánica ej. (cartón, papel etc).

**-Dimensiones:** El ancho de los calzos será al menos igual al espesor del vidrio, el largo nunca será menor de 50mm y su espesor varía entre 3 y 5 mm.


-La distancia entre la esquina del bastidor y el borde más cercano del calzo debe ser  $\frac{1}{10}$  del lado ("a" o "h") y mayor a 50mm, para prevenir tensiones excesivas sobre la esquina del vidrio.





Ventana oscilo-batiante.




Ventana batiente.




Ventana desplazable.



— Calzo de apoyo  
— Calzo perimetral



Ventana banderola.














Puerta batiente.







#### Recomendaciones:


En ventanas y puertas corredizas los calzos de apoyo deberán colocarse encima de las ruedas









Dureza de los calzos de apoyo: 65° a 75° Shore


Dureza de los calzos perimetales: 35° a 45° Shore

Código	Descripción	Forma	Aplicación
CNA06	Escuadra de alineación		
ME66	Escuadra de alineación		
ME78	Escuadra para premarco		
ME84	Escuadra para travesaño		
ME99	Escuadra de alineación		
ME101	Escuadra de tracción		


Código	Descripción	Forma	Aplicación
ME102	Escuadra de tracción		
ME104	Escuadra de tracción		
ME334	Escuadra de alineación		













Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH56	Cierre lateral		
MH57	Cierre lateral con llave		
MH59	Cubeta de embutir		
MH60	Tirador externo con llave		
MH89	Tirador interno		




Código	Descripción	Forma	Aplicación
MHA02	Cierre multipunto		
MR10.12	Rueda mosquitero MT-0542		
MR46	Rueda regulable simple		
MR47	Rueda regulable doble		
MT11	Tope de goma exterior		



Código	Descripción	Forma	Aplicación
--------	-------------	-------	------------

MT127	Tope de hoja corrediza		
MT127/P	Tope de hoja corrediza		
MT130	Boca de desagüe a caja de agua		
MT156	Tope guía central de hoja corrediza		
MTR2.5	Tope guía central con radio 2.5mm de hoja corrediza		



Código	Descripción	Forma	Aplicación
--------	-------------	-------	------------

MT302	Tapón de cruce de hojas central		
MT312	Tapa parante reforzado MT-6324		
SBR - MRPT11	Tapón caja de agua de 2 guías para MRPT-011		
SBR - MRPT12	Tapón caja de agua de 3 guías para MRPT-012		






Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH42	Pasador para puerta batiente		
MH50	Manija doble balancín estética recta		
MH51	Cerradura con cilindro europerfil unipunto		
MH51M	Cerradura con cilindro europerfil multipunto		
MH93	Manija doble balancín estética curva		







Código	Descripción	Forma	Aplicación
--------	-------------	-------	------------


MT100 Tapa tornillo puerta  
batiente







MT136 Tapón encuentro  
central de puerta







Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH61	Bisagra escalonada de 2 cuerpos		
MH62	Bisagra escalonada de 3 cuerpos		

## Especificaciones técnicas

### Pesos máximos

Para 2 bisagras: Pmáx = 90 kg

Para 3 bisagras: Pmáx = 100 kg

Para 4 bisagras: Pmáx = 100 kg

Para obtener el peso máximo efectivo (P) de la hoja, multiplicar el valor Pmáx elegido en la tabla de capacidades máximas por el COEFICIENTE DE REDUCCIÓN DE PESO (CRP) correspondiente a las dimensiones del cerramiento (L x H)

### Ejemplos:

L x H = 1000 x 2000 mm

2 bisagras

Pmáx = 90 kg

CRP = 1 (Ver valor de tabla)

P = 90 x 1 = 90 kg

L x H = 1200 x 1200 mm

3 bisagras

Pmáx = 100 kg

CRP = 0,50 (Ver valor de tabla)

P = 100 x 0,50 = 50 kg

L x H = 1400 x 2200 mm

4 bisagras

Pmáx = 100 kg

CRP = 0,70 (Ver valor de tabla)

P = 100 x 0,70 = 70 kg



**Atención:** las capacidades quedan aseguradas siempre y cuando no existan elementos que obstaculicen o fuercen los movimientos de la bisagra.

Todos los valores son orientativos y están sujetos a las propias tablas de los fabricantes de herrajes que garanticen su funcionalidad y durabilidad.




Tabla de dimensiones y capacidades máximas para las bisagras MH62

Gráfico para calcular el peso máximo efectivo de la hoja  
Valores máximos de espesores de vidrio (mm)

Altura de hoja h (mm)



	A + B + D											
2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.93	0.82	0.75
2400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.87	0.78	0.71
2300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.92	0.81	0.74
2200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.86	0.76	0.70
2100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.92	0.80	0.72
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.85	0.75	0.68
1900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.91	0.79	0.71
1800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.83	0.73	0.67
1700	1	1	1	1	1	1	0.90	0.77	0.69	0.63	0.59	0.56
1600	1	1	1	1	1	0.82	0.71	0.65	0.60	0.57	0.54	0.52
1500	1	1	1	1	0.89	0.75	0.67	0.61	0.57	0.54	0.52	0.50
1400	1	1	1	1	0.80	0.69	0.63	0.58	0.55	0.52	0.50	0.48
1300	1	1	1	0.88	0.73	0.64	0.59	0.55	0.52	0.50	0.48	0.47
1200	1	1	1	0.78	0.67	0.60	0.56	0.52	0.50	0.48	0.47	
1100	1	1	0.86	0.70	0.62	0.56	0.53	0.50	0.48	0.46		
1000	1	1	0.75	0.64	0.57	0.53	0.50	0.48	0.46			
900	1	0.83	0.67	0.58	0.53	0.50	0.48	0.46				
800	1	0.71	0.60	0.54	0.50	0.47	0.45					
700	0.80	0.63	0.55	0.50	0.47	0.45						
600	0.67	0.56	0.50	0.47	0.44							
500	0.57	0.50	0.46	0.44								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500

Ancho de hoja a (mm)





**Atención:** las capacidades quedan aseguradas siempre y cuando no existan elementos que obstruyan o fuercen los movimientos de la bisagra.


Todos los valores son orientativos y están sujetos a las propias tablas de los fabricantes de herrajes que garanticen su funcionalidad y durabilidad.













A + B + D


A + B






Código	Descripción	Forma	Aplicación
--------	-------------	-------	------------

MH43	Traba varillas simple y tercer cierre		
MH44	Soporte para hojas batiente		
MH47	Falleba estética curva		
MH48	Falleba estética recta		
MH49	Pasador para ventana batiente		














Código	Descripción	Forma	Aplicación
--------	-------------	-------	------------


MH78	Traba varillas doble y tercer cierre		
MH79	Terminal de varillas		
MH80	Punto de cierre regulable		
MH80-1	Reenvío de ángulo		
MH83	Pasador para segunda hoja oscilobatiente		



Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH87	Limitador de apertura		
MH45	Mecanismo base oscilobatientes escalonado		
MH45-1	Brazo corto		
MH45-2	Brazo largo		
MH45-3	Brazo suplementario		




Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH45-4	Puntos de cierre suplementarios		
MH45-5	Falleba oscilobatientе estética curva		
MH45-6A	Falleba oscilobatientе estética recta con llave		
MH45-7	Falleba oscilobatientе estética recta		
MT136	Tapón encuentro central de puerta		




**MH45 Mecanismo base oscilobatiente escalonado**


**MH45-3**



**MH45-1  
MH45-2**




**MH45-4**




Brazo tipo 1 (Ancho de hoja = 390 - 550mm)	MH45-1
Brazo tipo 2 (Ancho de hoja = 551 - 1700mm)	MH45-2
Reenvío de ángulo	
Clip de fijación de reenvío de ángulo	
Encuentro de cierre regulable	
Arrastre de falleba	
Encuentro anti falsa maniobra	
Puntal	
Resbalón de hoja	
Encuentro doble	
Resbalón de marco	
Bisagra inferior	
Perno de bisagra inferior	
Bisagra superior	
Perno de bisagra superior	
Tapón de bisagra superior	
Brazo suplementario para ancho >1000	MH45-3
Reenvío de ángulo secundario	MH45-4
Clip de fijación de reenvío de ángulo secundario	
Perno fijo	
Encuentro de cierre regulable	
Falleba estética curva	MH45-5
Falleba estética recta	MH45-7

**MH45**



**MH45-4**



**MH45-5**

**MH45-7**




## Tabla de dimensiones y capacidades máximas para el mecanismo oscilobatiente MH45

Valores máximos de espesores de vidrio (mm)

Altura de hoja h (mm)

2500	42	34	28	24	21	18	16	15	14	13	12	11	10	9
2400	42	35	29	25	22	19	17	16	14	13	12	11	10	10
2300	42	37	30	36	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10
2200	42	38	32	27	24	21	19	17	16	14	13	12	11	11
2100	42	40	33	28	25	22	20	18	16	15	14	13	12	11
2000	42	42	35	30	26	23	21	19	17	16	15	14	13	12
1900	42	42	37	31	27	24	22	20	18	17	15	14	13	12
1800	42	42	39	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14	13
1700	42	42	41	35	31	27	24	22	20	19	17	16	15	14
1600	42	42	42	37	32	29	26	23	21	20	18	17	16	14
1500	42	42	42	40	35	31	28	25	23	21	20	18	16	14
1400	42	42	42	42	37	33	30	27	25	23	20	18	16	14
1300	42	42	42	42	40	36	32	29	26	24	21	18	16	
1200	42	42	42	42	42	39	35	31	28	26	21	18		
1100	42	42	42	42	42	42	38	33	28	25	21			
1000	42	42	42	42	42	42	40	33	28	24				
900	42	42	42	42	42	42	40	33	28					
800	42	42	42	42	42	42	40	33						
700	42	42	42	42	42	42	40							
600	42	42	42	42	42	42								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700

Ancho de hoja a (mm)






2500	A1 B C E Hc C2=Hc-243	A1=L-355 B=H-Hc-207 C1=Hc-207 E=H/2-69	A2 B C E Hc C2=Hc-243	A2=L-510 B=H-Hc-207 C1=Hc-207 E=H/2-69	F B C D E Hc C2=Hc-243	F=L-607 B=H-Hc-207 C1=Hc-207 D=L/2-69 E=H/2-69
1200	A1 B C E Hc C2=Hc-243	A1=L-355 B=H-Hc-207 C1=Hc-207 E=H/2-69	A2 B C E Hc C2=Hc-243	A2=L-510 B=H-Hc-207 C1=Hc-207 E=H/2-69	F B C D E Hc C2=Hc-243	F=L-607 B=H-Hc-207 C1=Hc-207 D=L/2-69 E=H/2-69




**Atención:** las capacidades quedan aseguradas siempre y cuando no existan elementos que obstaculicen o fuercen los movimientos de la bisagra.





Todos los valores son orientativos y están sujetos a las propias tablas de los fabricantes de herrajes que garanticen su funcionalidad y durabilidad.









Código	Descripción	Forma	Aplicación
--------	-------------	-------	------------

MH52	Cierre para banderola		
MH53	Brazos sosten para banderola		



ELECCIÓN DE COMPÁS

$H = 350 \div 2000 \text{ mm}$	COMPÁS LARGO (250 mm)
--------------------------------	-----------------------



$H$  = ALTURA HOJA

$P$  = PESO HOJA

$A$  = POSICIÓN FIJACIÓN COMPÁS


POSICIÓN FIJACIÓN COMPÁS


$H$	< 500 mm		> 500 mm		
$P$	< 15 kg	15 $\div$ 50 kg	< 15 kg	15 $\div$ 50 kg	50 $\div$ 70 kg
con compás largo	$A = 0$	$A = 0$	$A = 1/2 H$ (MAX)	$A = 1/3 H$ (MAX)	$A = 1/4 H$ (MAX)




**Atención:** las capacidades quedan aseguradas siempre y cuando no existan elementos que obstaculicen o fuercen los movimientos de la bisagra.

Todos los valores son orientativos y están sujetos a las propias tablas de los fabricantes de herrajes que garanticen su funcionalidad y durabilidad.






Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH36-A	Brazo desplazable servicio pesado 10" cotswold HD10R o similar		
MH36-B	Brazo desplazable servicio pesado 16" cotswold HD16R o similar		
MH36-C	Brazo desplazable servicio pesado 22" cotswold HD22R o similar		
MH36-D	Brazo desplazable servicio pesado 26" cotswold HD26 o similar		
MH36-E	Limitador de apertura desenganchable		



Código	Descripción	Forma	Aplicación
MH36-F	Punto de cierre regulable para cámara de 17mm		
MH36-G	Espaciador para cámara de 17mm		
MH36-H	Punto de cierre intermedio adicional desplazable		
MH86-1	Mecanismo interno de conexión con manija		
MH86-2	Falleba con acople interno		



Código



Descripción

Forma

Aplicación



MH91


Aldaba estética  
curva



MH92

Aldaba estética recta






MH36-H

MH36-H




MH36-A  
MH36-B  
MH36-C  
MH36-D




MH36-A  
MH36-B  
MH36-C  
MH36-D


Desplazable con  
cierre perimetral




MH36-E




MH36-F



MH36-E



MH86-1



MH36-G


MH80-1



MH36-G



MH86-1



MH36-F



MH36-F




MH36-F




MH36-F


MH80-1













MH36-F























MH91











MH92










Código	Descripción	Forma	Aplicación
AEL	Burlete doble contacto		
GUA-162	Burlete para columna a 90° y 135°		
MB003	Burlete perimetral de marco		
MB9	Burlete tela mosquitero		
MB29	Burlete cuña 2mm		


Código	Descripción	Forma	Aplicación
MB30	Burlete cuña 3mm		
MB31	Burlete cuña 4mm		
MB67	Burlete de hermeticidad doble contacto		
MB68	Burlete exterior para vidrio		
MB81	Burlete junta abierta		

Código	Descripción	Forma	Aplicación
MB86	Burlete de hermeticidad doble contacto		
MB87	Burlete plano		
MB88	Burlete junta abierta		
MC14	Felpa 7x6 con lámina central		
MC16	Felpa 7x9 con lámina central		

Código	Descripción	Forma	Aplicación
CAL524	Calzo de 5 mm de espesor por 24 mm de ancho		
MS9	Grampa de amure		
MT2	Tornillo parker N°10x1 3/4" Punta Mecha DIN 7504N		
MT3	Tornillo parker N°10x2 1/4" Punta Mecha DIN 7504N		
MT4	Tornillo parker cabeza fresada N°10x1 1/2" Punta Mecha DIN 7504P		

Código	Descripción	Forma	Aplicación
MT5	Tornillo parker cabeza fresada N°4x1/2" Punta Mecha DIN 7504P		
MT6	Tornillo parker N°10x3/4" Punta Mecha DIN 7504N		
MT13	Tornillo parker cabeza fresada N°4x1" Punta Mecha DIN 7504P		
MT20	Tornillo parker N°12x1 1/2" Punta Mecha DIN 7504N		
MT88	Taco regulador marco-premarco		

Código	Descripción	Forma	Aplicación
MT95	Tapa tornillos		
MT96	Clips contravidrios		
MT115	Clip tapa premarco		
MT131	Conjunto de tapas de condensación		
PAR100	Tornillo parker N° 6 x 3/8" P. Mecha DIN 7504N		




### Medidas de corte paño fijo


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-001	Jambas marco de paño fijo	H	45-45	2	si
MRPT-001	Dintel y umbral marco de paño fijo	A	45-45	2	si
MT-0225*	Contravidrio interior recto 22mm	H - 103	90-90	2	-
MT-0225*	Contravidrio interior recto 22mm	A - 70	90-90	2	-
MT-0232*	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 70	45-45	2	-
MT-0232*	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 70	45-45	2	-
MRPT-004	Parante de paño fijo	H - 70	90-90	1	si
MRPT-004	Travesaño de paño fijo	A - 70	90-90	1	si
MT-0225**	Contravidrio interior recto 22mm	(H - 171)/2	90-90	4	-
MT-0225**	Contravidrio interior recto 22mm	(A - 103)/2	90-90	4	-
MT-0232**	Contravidrio interior curvo 22mm	(H - 103)/2	45-45	4	-
MT-0232**	Contravidrio interior curvo 22mm	(A - 103)/2	45-45	4	-

\* Las medidas de corte y cantidades de los contravidrios son válidas si no se usan travesaños en el paño fijo. En caso de usar travesaños se deberán replantear los cortes.


\*\* Las medidas de corte de los travesaños son válidas únicamente para el uso de un travesaño solo horizontal o vertical, en caso de usar mas de un travesaño se deberán replantear las medidas de corte.

**Nota:** En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.






Corte 1-1




Exterior


Interior

Corte 2 - 2




Corte 3 - 3







Corte 4-4



Corte 5 - 5




Corte 6 - 6







Mecanizado de marco  
para escuadra ME101




Mecanizado para  
drenaje MT131






Mecanizado para MT88





Mecanizado de Travesaño







#### Medidas de corte ventana batiente de 1 hoja



Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-002	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-002	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MRPT-007	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	2	si
MRPT-007	Dintel y umbral de hoja batiente	A - 47	45-45	2	si
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	H - 184	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	A - 150	90-90	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 150	45-45	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 150	45-45	2	-


#### Medidas de corte ventana batiente de 2 hojas

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-002	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-002	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MRPT-007	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	4	si
MRPT-007	Dintel y umbral de hoja batiente	(A - 52)/2	45-45	4	si
MRPT-006	Encuentro central de hoja	H - 112	90-90	1	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	H - 184	90-90	4	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	(A - 258)/2	90-90	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 150	45-45	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	(A - 258)/2	45-45	4	-


**Nota:** En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.















Corte 1-1




Corte 2 - 2









#### Medidas de corte ventana banderola


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-002	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-002	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MRPT-007	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	2	si
MRPT-007	Dintel y umbral de hoja batiente	A - 47	45-45	2	si
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	H - 184	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	A - 150	90-90	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 150	45-45	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 150	45-45	2	-

Nota: Se pueden utilizar todos los contravidrios del catálogo, manteniendo en cada caso siempre los mismos descuentos, para contravidrios rectos o curvos por separado.


En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.



Corte 1-1




Corte 2-2







Corte 1-1




Corte 2-2








Corte 3-3



Corte 4-4







**Medidas de corte ventana Patagónica (PF + VB)**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-002	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-002	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MRPT-007	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	2	si
MRPT-007	Dintel y umbral de hoja batiente	A <sub>VB</sub> - 35	45-45	2	si
MRPT-016	Travesaño patagónico	H - 59	90-90	1	si
MT-6535	Contravidrio interior recto 22mm	A <sub>VB</sub> - 137	45-45	2	-
MT-6535	Contravidrio interior recto 22mm	H - 170	45-45	2	-
MT-6332	Contravidrio patagónico Rto 15mm	(A - A <sub>VB</sub> ) - 46	45-45	2	-
MT-6332	Contravidrio patagónico Rto 15mm	H - 59	45-45	2	-




Nota: Las medidas de corte en contravidrios son para corte a 45°.







Corte 3 - 3

Corte 4 - 4

Corte 5 - 5












## Exterior

Interior


Corte 2 - 2









Corte 5 - 5





Corte 6 - 6



Corte 7 - 7







**Medidas de corte ventana Patagónica (VB + PF + VB)**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-002	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-002	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MRPT-007	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	4	si
MRPT-007	Dintel y umbral de hoja batiente	A <sub>VB</sub> - 35	45-45	4	si
MRPT-016	Travesaño patagónico	H - 59	90-90	2	si
MT-6535	Contravidrio interior recto 22mm	A <sub>VB</sub> - 137	45-45	4	-
MT-6535	Contravidrio interior recto 22mm	H - 170	45-45	4	-
MT-6332	Contravidrio patagónico Rto 15mm	(A-2xA <sub>VB</sub> )-33	45-45	2	-
MT-6332	Contravidrio patagónico Rto 15mm	H - 59	45-45	2	-



**Nota:** Las medidas de corte en contravidrios son para corte a 45°.


Ventana patagónica (Batiente + PF + Batiente)  
Vistas y descuentos




Corte 2-2


Corte 3-3

Corte 4-4





Corte 4-4




Corte 5-5



Corte 6-6

Exterior

Corte 7-7




Corte 8-8







## Exterior





Interior


Corte 2 - 2






Ventana patagónica (Batiente + PF + Batiente)  
Detalles






Mecanizado de marco para escuadra ME101



MRPT-002

Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

Mecanizado de hoja para escuadra ME101 y despuntes para pletina




MRPT-007


Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

Mecanizado para MT88

Mecanizado para drenaje MT131




Punzonadora 200015  
Conjunto N° 1




Mecanizado manual con  
macha para MT-88


MRPT-002



Mecanizado para Fallebas




Exterior



Punzonadora POK MASS  
R60-45°- Conjunto N°11


Mecanizado de hoja para  
introducir la pletina



MRPT-007


PPunzonadora 200015  
Conjunto N° 12

Mecanizado de pletina para  
accesorios




218000 PA+25%FV  
MT-6090 Aluminio  
MT-6518 Aluminio


Punzonadora 200015  
Conjunto N° 10



Mecanizado de Travesaño "Batiente + Paño Fijo"

Mecanizado con fresa  
para retestadora






#### Medidas de corte puerta batiente de 1 hoja (Sin travesaño)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 19	45-90	2	-
MT-6517	Dintel de premarco	A + 38	45-45	1	-
MT-6329	Jambas de tapa junta	H + 27	45-90	2	-
MT-6329	Dintel de tapa junta	A + 55	45-45	1	-
MRPT-002	Jambas de marco batiente	H	45-90	2	si
MRPT-002	Dintel de marco batiente	A	45-45	1	si
MRPT-008	Jambas de hoja batiente	H - 42	45-90	2	si
MRPT-008	Cabezal de hoja batiente	A - 47	45-45	1	si
MRPT-009	Zócalo de puerta batiente	A - 196	90-90	1	-
MT-6325	Umbral para puerta batiente	A - 59	90-90	1	-
MT-6326	Solapa de hoja	A - 47	90-90	1	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto	H - 269	90-90	2	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto	A - 196	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	H - 269	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	A - 196	90-90	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 235	45-45	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 196	45-45	2	-

Nota: Se pueden utilizar todos los contravidrios del catálogo, manteniendo en cada caso siempre los mismos descuentos, para contravidrios rectos o curvos por separado.

En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.




### Medidas de corte puerta batiente de 2 hojas (Sin travesaño)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 19	45-90	2	-
MT-6517	Dintel de premarco	A + 38	45-45	1	-
MT-6329	Jambas de tapa junta	H + 27	45-90	2	-
MT-6329	Dintel de tapa junta	A + 55	45-45	1	-
MRPT-002	Jambas de marco batiente	H	45-90	2	si
MRPT-002	Dintel de marco batiente	A	45-45	1	si
MRPT-008	Jambas de hoja batiente	H - 42	45-90	4	si
MRPT-008	Cabezal de hoja batiente	(A - 52)/2	45-45	2	si
MRPT-009	Zócalo de puerta batiente	(A - 350)/2	90-90	2	si
MT-6325	Umbral para puerta batiente	A - 59	90-90	1	-
MT-6326	Solapa de hoja	(A - 52)/2	90-90	2	-
MRPT-006	Encuentro central de puerta	H - 75	90-90	1	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto	H - 269	90-90	4	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto	(A - 350)/2	90-90	4	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	H - 269	90-90	4	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	(A - 350)/2	90-90	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 235	45-45	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	(A - 350)/2	45-45	4	-

Nota: Se pueden utilizar todos los contravidrios del catálogo, manteniendo en cada caso siempre los mismos descuentos, para contravidrios rectos o curvos por separado.

En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.




#### Medidas de corte puerta batiente de 1 hoja (Con travesaño)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 19	45-90	2	-
MT-6517	Dintel de premarco	A + 38	45-45	1	-
MT-6329	Jambas de tapa junta	H + 27	45-90	2	-
MT-6329	Dintel de tapa junta	A + 55	45-45	1	-
MRPT-002	Jambas de marco batiente	H	45-90	2	si
MRPT-002	Dintel de marco batiente	A	45-45	1	si
MRPT-008	Jambas de hoja batiente	H - 42	45-90	2	si
MRPT-008	Cabezal de hoja batiente	A - 47	45-45	1	si
MRPT-005	Travesaño de puerta batiente	A - 196	90-90	1	-
MRPT-009	Zócalo de puerta batiente	A - 196	90-90	1	-
MT-6325	Umbral para puerta batiente	A - 59	90-90	1	-
MT-6326	Solapa de hoja	A - 47	90-90	1	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto Sup.	H - Hc - 165	90-90	2	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto Inf.	Hc - 204	90-90	2	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto	A - 196	90-90	4	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm Sup.	H - Hc - 165	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm Inf.	Hc - 204	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	A - 196	90-90	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm Sup.	H - Hc - 199	45-45	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm Inf.	Hc - 238	45-45	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 196	45-45	4	-

Nota: Se pueden utilizar todos los contravidrios del catálogo, manteniendo en cada caso siempre los mismos descuentos, para contravidrios rectos o curvos por separado.

En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.




#### Medidas de corte puerta batiente de 2 hojas (Con travesaño)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 19	45-90	2	-
MT-6517	Dintel de premarco	A + 38	45-45	1	-
MT-6329	Jambas de tapa junta	H + 27	45-90	2	-
MT-6329	Dintel de tapa junta	A + 55	45-45	1	-
MRPT-002	Jambas de marco batiente	H	45-90	2	si
MRPT-002	Dintel de marco batiente	A	45-45	1	si
MRPT-008	Jambas de hoja batiente	H - 42	45-90	4	si
MRPT-008	Cabezal de hoja batiente	(A - 52)/2	45-45	2	si
MRPT-005	Travesaño de puerta batiente	(A - 350)/2	90-90	2	-
MRPT-009	Zócalo de puerta batiente	(A - 350)/2	90-90	2	-
MT-6325	Umbral para puerta batiente	A - 59	90-90	1	-
MT-6326	Solapa de hoja	(A - 52)/2	90-90	2	-
MRPT-006	Encuentro central de puerta	H - 75	90-90	1	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto Sup.	H - Hc - 165	90-90	4	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto Inf.	Hc - 204	90-90	4	-
MT-6533	Contravidrio exterior recto	(A - 350)/2	90-90	8	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm Sup.	H - Hc - 165	90-90	4	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm Inf.	Hc - 204	90-90	4	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	(A - 350)/2	90-90	8	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm Sup.	H - Hc - 199	45-45	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm Inf.	Hc - 238	45-45	4	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	(A - 350)/2	45-45	8	-


Nota: Se pueden utilizar todos los contravidrios del catálogo, manteniendo en cada caso siempre los mismos descuentos, para contravidrios rectos o curvos por separado.

En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.






Corte 3-3



Corte 4-4



Exterior

A+38

A

A-59

A+55

Exterior

(A-370)/2


(A-350)/2

(A-52)/2


Interior

A+55

Corte 5-5




Corte 6-6






Corte 1-1



Exterior


Interior

Corte 2-2






Corte 3-3




Corte 4-4






Corte 5-5




Corte 6-6






Corte 4-4




Corte 7-7






Mecanizado de marco  
para escuadra ME101




Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

Mecanizado de hoja  
para escuadra ME102




Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

Mecanizado para MT88



Mecanizado manual con  
mecha para MT-88


Mecanizado de hoja para zócalo



MRPT-008




Mecanizado de hoja para cerradura MH51 y agujeros para travesaño MRPT-005







Mecanizado de travesaño de puerta



Mecanizado de Zócalo de puerta









### Medidas de corte ventana banderola

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-003	Jambas marco desplazable	H	45-45	2	si
MRPT-003	Dintel y umbral marco desplazable	A	45-45	2	si
MRPT-010	Jambas de hoja desplazable	H - 49	45-45	2	si
MRPT-010	Dintel y umbral hoja desplazable	A - 49	45-45	2	si
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	H - 207	90-90	2	-
MT-0225	Contravidrio interior recto 22mm	A - 173	90-90	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 173	45-45	2	-
MT-0232	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 173	45-45	2	-


Nota: Se pueden utilizar todos los contravidrios del catálogo, manteniendo en cada caso siempre los mismos descuentos, para contravidrios rectos o curvos por separado.

En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.








Corte 1-1





Corte 2-2






Corte 4-4





Mecanizado de marco  
para escuadra ME101




Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

MRPT-003

Mecanizado para MT88


MRPT-003

Ø16



Mecanizado manual con  
mecha para MT-88


Mecanizado de hoja  
para escuadra ME101



Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

MRPT-010


Mecanizado de pletina para  
accesorios




218000 PA+25%FV  
MT-6090 Aluminio  
MT-6518 Aluminio  
Punzonadora 200015  
Conjunto N° 10

Mecanizado de hoja para  
introducir la pletina

Exterior



MRPT-010  
Punzonadora  
200015 Conjunto N° 12





### Medidas de corte paño fijo

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-001	Jambas marco de paño fijo	H	45-45	2	si
MRPT-001	Dintel y umbral marco de paño fijo	A	45-45	2	si
MT-0225*	Contravidrio interior recto 22mm	H - 103	90-90	2	-
MT-0225*	Contravidrio interior recto 22mm	A - 70	90-90	2	-
MT-0232*	Contravidrio interior curvo 22mm	H - 70	45-45	2	-
MT-0232*	Contravidrio interior curvo 22mm	A - 70	45-45	2	-
MRPT-004	Parante de paño fijo	H - 70	90-90	1	si
MRPT-004	Travesaño de paño fijo	A - 70	90-90	1	si
MT-0225**	Contravidrio interior recto 22mm	(H - 171)/2	90-90	4	-
MT-0225**	Contravidrio interior recto 22mm	(A - 103)/2	90-90	4	-
MT-0232**	Contravidrio interior curvo 22mm	(H - 103)/2	45-45	4	-
MT-0232**	Contravidrio interior curvo 22mm	(A - 103)/2	45-45	4	-


\* Las medidas de corte y cantidades de los contravidrios son válidas si no se usan travesaños en el paño fijo. En caso de usar travesaños se deberán replantear los cortes.

\*\* Las medidas de corte de los travesaños son válidas únicamente para el uso de un travesaño solo horizontal o vertical, en caso de usar mas de un travesaño se deberán replantear las medidas de corte.

**Nota:** En caso de contravidrio recto MT-6535, las medidas de corte son iguales a las de contravidrio curvo.




Corte 1 - 1




Exterior


Interior

Corte 2 - 2




Corte 3 - 3








Corte 4-4




Corte 5 - 5







Mecanizado de marco  
para escuadra ME101




Mecanizado para  
drenaje MT131






Mecanizado para MT88





Mecanizado de Travesaño








**Medidas de corte ventana batiente, banderola y oscilobatientes de 1 hoja oculta**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-017	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-017	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MT-0538	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	2	si
MT-0538	Dintel y umbral de hoja batiente	A - 47	45-45	2	si
MT-0303	Contravidrio interior recto 22mm	H - 98	45-45	2	-
MT-0303	Contravidrio interior recto 22mm	A - 98	45-45	2	-




**Nota:** Las medidas de corte en contravidrios son para espesores de vidrio de 24mm.












Corte 1-1




Corte 2 - 2













Corte 1-1



Corte 2 - 2










**Medidas de corte ventana batiente de 1 hoja oculta + PF**


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-017	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-017	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MT-0538	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	2	si
MT-0538	Dintel y umbral de hoja batiente	A <sub>VB</sub> - 35	45-45	2	si
MRPT-018	Travesaño batiente + PF	H - 59	90-90	1	si
MT-0303	Contravidrio para hoja oculta	H - 98	45-45	2	-
MT-0303	Contravidrio para hoja oculta	A <sub>VB</sub> - 85	45-45	2	-
MT-0305	Suplemento contravidrio de PF HO	H - 53	45-45	2	-
MT-0305	Suplemento contravidrio de PF HO	A - A <sub>VB</sub> - 40	45-45	2	-
MT-0217	Contravidrio interior recto 29mm	H - 130	90-90	2	-
MT-0217	Contravidrio interior recto 29mm	A - A <sub>VB</sub> - 83	90-90	2	-




Nota: Las medidas de corte en contravidrios son para espesores de vidrio de 24mm.








Corte 1 - 1







Exterior

Interior


Corte 2 - 2









Corte 5 - 5






Corte 6 - 6





Exterior

Interior

Corte 7 - 7









#### Medidas de corte ventana de hoja oculta (VB + PF + VB)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-45	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-
MRPT-017	Jambas marco batiente	H	45-45	2	si
MRPT-017	Dintel y umbral marco batiente	A	45-45	2	si
MT-0538	Jambas de hoja batiente	H - 47	45-45	4	si
MT-0538	Dintel y umbral de hoja batiente	A <sub>VB</sub> - 35	45-45	4	si
MRPT-018	Travesaño batiente + PF	H - 59	90-90	2	si
MT-0303	Contravidrio para hoja oculta	H - 98	45-45	4	-
MT-0303	Contravidrio para hoja oculta	A <sub>VB</sub> - 85	45-45	4	-
MT-0305	Suplemento contravidrio de PF HO	H - 53	45-45	2	-
MT-0305	Suplemento contravidrio de PF HO	A - 2xA <sub>VB</sub> - 28	45-45	2	-
MT-0217	Contravidrio interior recto 29mm	H - 130	90-90	2	-
MT-0217	Contravidrio interior recto 29mm	A - 2xA <sub>VB</sub> - 70	90-90	2	-



**Nota:** Las medidas de corte en contravidrios son para espesores de vidrio de 24mm.






Corte 4 - 4

Corte 5 - 5

Corte 6 - 6

Exterior


Interior




Corte 7 - 7

Exterior


Interior



Corte 8 - 8




Corte 1 - 1





Exterior


Interior


Corte 2 - 2






Corte 4 - 4







Corte 5 - 5




Corte 6 - 6






Corte 7-7




Exterior


Interior

Corte 8 - 8






Mecanizado de marco  
para escuadra ME101



MRPT-002

Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

Mecanizado de hoja para escuadra  
ME101 y despuntes para pletina




MRPT-007


Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4

Mecanizado para MT88

Mecanizado para drenaje MT131




Punzonadora 200015  
Conjunto N° 1




Mecanizado manual con  
macha para MT-88


MRPT-002



Mecanizado para Fallebas




Exterior



Punzonadora 200015  
Conjunto N° 11


Mecanizado de hoja para  
introducir la pletina



MRPT-007


Punzonadora POK MASS  
R60-45°- Conjunto N°12

Mecanizado de pletina para  
accesorios




218000 PA+25%FV  
MT-6090 Aluminio  
MT-6518 Aluminio

Punzonadora 200015  
Conjunto N° 10





Mecanizado de Travesaño Batiente + Paño Fijo

Mecanizado con fresa  
para retestadora



MRPT-016



**Medidas de corte ventana y puerta corrediza de 2 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MRPT-011	Jambas marco	H	45-45	2	si
MRPT-011	Dintel y umbral marco	A	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	H	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	A	45-45	2	si
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	H	45-45	2	-
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	A	45-45	2	-
MT-6337	Gotero para corrediza	A - 45	90-90	1	-
MT-6513	Guía de marco	A - 94	90-90	2	-
MRPT-013	Parante lateral y central de hoja	H - 78	45-45	4	si
MT-6336	Solapa central de hoja	H - 78	90-90	2	si
MP002	Aislante de solapa central (PVC)	H - 78	90-90	2	-
MT-6324	Refuerzo de parante central	H - 119	90-90	1-2	-
MT-6545	Tapa para el refuerzo central	H - 119	90-90	1-2	-
MRPT-013	Cabezal y zócalo de hoja	(A - 4)/2	45-45	4	si

**Medidas de corte ventana corrediza de 2 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)**


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-

**Medidas de corte puerta corrediza de 2 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)**



Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	Ajustar(*)	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	1	-




(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.




Corte 1-1



Corte 2-2






Corte 1-1




Corte 2-2

(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.






Corte 1-1





## Exterior


Interior




## Corte 2-2





Corte 4-4






Corte 5-5






Corte 4-4





Corte 4-4



\*\*Nota: Se deberán colocar 4 tornillos, equidistantes, por metro de perfil MT-0379 comenzando desde 50 mm de los extremos.

## Ventana y puerta corrediza de 2 hojas a 45º- Vistas y descuentos



### Medidas de corte ventana y puerta corrediza de 2 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MRPT-011	Jambas marco	H	45-45	2	si
MRPT-011	Dintel y umbral marco	A	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	H	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	A	45-45	2	si
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	H	45-45	2	-
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	A	45-45	2	-
MT-6337	Gotero para corrediza	A - 45	90-90	1	-
MT-6364	Guía de marco con radio 2.5 mm	A - 94	90-90	2	-
MRPT-013 / 019	Parante lateral y central de hoja	H - 82	45-45	4	si
MT-6336	Solapa central de hoja	H - 82	90-90	2	si
MP002	Aislante de solapa central (PVC)	H - 82	90-90	2	-
MT-6324	Refuerzo de parante central	H - 119	90-90	1-2	-
MT-6545	Tapa para el refuerzo central	H - 119	90-90	1-2	-
MRPT-013 / 019	Cabezal y zócalo de hoja	(A - 4)/2	45-45	4	si

### Medidas de corte ventana corrediza de 2 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-


### Medidas de corte puerta corrediza de 2 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	Ajustar(*)	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	1	-





(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.

Ventana corrediza de 2 hojas a 45°- Vistas y descuentos




Corte 1-1




Corte 2-2

Puerta corrediza de 2 hojas a 45º- Vistas y descuentos



Corte 1-1




Corte 2-2




(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.

Ventana y puerta corrediza de 2 hojas a 45°- Detalles




Corte 1-1




Exterior

Interior




Corte 2-2

Ventana y puerta corrediza de 2 hojas a 45°- Detalles




Corte 1-1





Exterior

Interior

Corte 2-2





### Medidas de corte ventana y puerta corrediza de 3 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MRPT-012	Jambas marco 3 guías	H	45-45	2	si
MRPT-012	Dintel y umbral marco 3 guías	A	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	H	45-45	4	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	A	45-45	4	si
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	H	45-45	4	-
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	A	45-45	4	-
MT-6337	Gotero para corrediza	A - 45	90-90	1	-
MT-6513	Guía de marco	A - 94	90-90	3	-
MRPT-013	Parante lateral y central de hoja	H - 78	45-45	6	si
MT-6336	Solapa central de hoja	H - 78	90-90	4	si
MP002	Aislante de solapa central (PVC)	H - 78	90-90	4	-
MT-6324	Refuerzo de parante central	H - 119	90-90	2-4	-
MT-6545	Tapa para el refuerzo central	H - 119	90-90	2-4	-
MRPT-013	Cabezal y zócalo de hoja	(A + 71)/3	45-45	6	si

### Medidas de corte ventana corrediza de 3 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-

### Medidas de corte puerta corrediza de 3 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)



Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	Ajustar(*)	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	1	-




(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.




Corte 1-1







Corte 1-1




Corte 2-2



(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.






A+38

A

A-45

Exterior



Interior

Corte 4-4



(A-350)/3



Corte 5-5

(A+71)/3

A-94


A+55







Exterior

Interior







Corte 3-3




Corte 4-4







Corte 5-5




Corte 6-6








Corte 4-4 / 5-5



Corte 4-4 / 5-5



\*\*Nota: Se deberán colocar 4 tornillos, equidistantes, por metro de perfil MT-0379 comenzando desde 50 mm de los extremos.


**Medidas de corte ventana y puerta corrediza de 4 hojas, marco y hojas a 45°. (Sin mosquitero)**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MRPT-011	Jambas marco	H	45-45	2	si
MRPT-011	Dintel y umbral marco	A	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	H	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	A	45-45	2	si
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	H	45-45	2	-
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	A	45-45	2	-
MT-6337	Gotero para corrediza	A - 45	90-90	1	-
MT-6513	Guía de marco	A - 94	90-90	2	-
MRPT-013	Parante lateral y central de hoja	H - 78	45-45	8	si
MT-6336	Solapa central de hoja	H - 78	90-90	4	si
MP002	Aislante de solapa central (PVC)	H - 78	90-90	4	-
MT-6338	Encuentro central 4 y 6 hojas	H - 122	90-90	1	-
MT-6324	Refuerzo de parante central	H - 119	90-90	2-4	-
MT-6545	Tapa para el refuerzo central	H - 119	90-90	2-4	-
MRPT-013	Cabezal y zócalo de hoja	(A + 69)/4	45-45	8	si

**Medidas de corte ventana corrediza de 4 hojas, marco y hojas a 45°. (Sin mosquitero)**


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-

**Medidas de corte puerta corrediza de 4 hojas, marco y hojas a 45°. (Sin mosquitero)**



Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	Ajustar(*)	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	1	-




(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.




Corte 1-1



Corte 2-2






Corte 1-1



Corte 2-2

(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.






A+38

A

A-45

(A+69)/4

(A-492)/4




Corte 4-4  
Corte 6-6


Corte 5-5

A-94

A+55




Corte 1-1







## Exterior

Interior





Corte 2-2






Corte 5-5








Corte 4-4  
Corte 6-6



Corte 4-4  
Corte 6-6



\*\*Nota: Se deberán colocar 4 tornillos, equidistantes, por metro de perfil MT-6324 comenzando desde 50 mm de los extremos.



**Medidas de corte ventana y puerta corrediza de 6 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6517	Jambas premarco	H + 38	45-45	2	-
MT-6517	Dintel y umbral premarco	A + 38	45-45	2	-
MRPT-012	Jambas marco 3 guías	H	45-45	2	si
MRPT-012	Dintel y umbral marco 3 guías	A	45-45	2	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	H	45-45	4	si
MP003	Perfil "L" perimetral marco (PVC)	A	45-45	4	si
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	H	45-45	4	-
MP004	Perfil cámara perimetral (PVC)	A	45-45	4	-
MT-6337	Gotero para corrediza	A - 45	90-90	1	-
MT-6513	Guía de marco	A - 94	90-90	3	-
MRPT-013	Parante lateral y central de hoja	H - 78	45-45	12	si
MT-6336	Solapa central de hoja	H - 78	90-90	8	si
MP002	Aislante de solapa central (PVC)	H - 78	90-90	8	-
MT-6338	Encuentro central de 4 y 6 hojas	H - 122	90-90	1	-
MT-6324	Refuerzo de parante central	H - 119	90-90	4-8	-
MT-6545	Tapa para el refuerzo central	H - 119	90-90	4-8	-
MRPT-013	Cabezal y zócalo de hoja	(A + 218)/6	45-45	12	si

**Medidas de corte ventana corrediza de 6 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)**


Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	H + 55	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	2	-

**Medidas de corte puerta corrediza de 6 hojas, marco y hojas a 45º. (Sin mosquitero)**



Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6329	Jambas tapa junta	Ajustar(*)	45-90	2	-
MT-6329	Dintel y umbral tapa junta	A + 55	45-45	1	-




(\*) Ajustar medida según nivel de piso terminado.





Corte 1-1





Corte 2-2




Corte 1-1



Corte 2-2






A+38

A

A-45

Exterior



Interior

Corte 4-4  
Corte 8-8


(A-623)/6

Corte 5-5  
Corte 7-7

(A+218)/6

A-94

A+55




A+38

A

A-45

(A+218)/6

Exterior



Corte 5-5  
Corte 7-7



Interior

(A-623)/6

Corte 6-6


A-94



A+55




Exterior


Interior






Corte 4-4  
Corte 8-8







Corte 5-5  
Corte 7-7




Corte 6-6








Corte 4-4  
Corte 8-8



Corte 5-5  
Corte 7-7



\*\*Nota: Se deberán colocar 4 tornillos, equidistantes, por metro de perfil MT-6324 comenzando desde 50 mm de los extremos.



**Medidas de corte para mosquitero en corredizas a 45°.**

Perfil	Descripción	Medida	Corte	Cantidad	Mecanizado
MT-6323	Jambas guías de mosquitero	H - 16	45-45	2	-
MT-6323	Dintel y umbral guías de mosquitero	A - 16	45-45	2	-
MT-0543	Parante central de hoja mosquitera	H - 70	90-90	2	si
MT-0542	Jambas de hoja mosquitera	H - 70	45-45	2	si

**Para corrediza de 2 hojas a 45°.**

MT-0542	Dintel y umbral de hoja mosquitera	$a + 5 = (A + 6)/2$	45-45	2	si
---------	------------------------------------	---------------------	-------	---	----

**Para corrediza de 3 hojas a 45°.**


MT-0542	Dintel y umbral de hoja mosquitera	$a + 5 = (A + 86)/3$	45-45	2	si
---------	------------------------------------	----------------------	-------	---	----

**Para corrediza de 4 hojas a 45°.**



MT-0542	Dintel y umbral de hoja mosquitera	$a + 5 = (A + 89)/4$	45-45	2	si
---------	------------------------------------	----------------------	-------	---	----

**Para corrediza de 6 hojas a 45°.**



MT-0542	Dintel y umbral de hoja mosquitera	$a + 5 = (A + 248)/6$	45-45	2	si
---------	------------------------------------	-----------------------	-------	---	----



Corte 1-1




Corte 2-2





Corte 3-3

Corte 4-4



Para corrediza de 3 hojas =  $a+5 = (A+86)/3$   
Para corrediza de 6 hojas =  $a+5 = (A+248)/6$

## Exterior






Interior

Para corrediza de 3 hojas =  $a = (A-71)/3$   
 Para corrediza de 6 hojas =  $a = (A+218)/6$



Corte 5-5

Corte 6-6






Colocación guía mosquitero MT-6323



Para la colocación del perfi guia MT-6323 colocar a 70 mm de cada extremo un tornillo PAR 100 evitando atornillar sobre el cruce de hoja




Colocación perfil PVC MP-003 y MP-004





El tornillo MT2 se coloca sobre el perfil L de PVC MP003  
Para una correcta colocación, no forzar excesivamente el MP004 clipando como se muestra a continuación.

MP003




MT02







Colocación perfil PVC MP-003 y MP-004




Para la colocación del MP004 en la parte superior, hay que dividir el perfil en 4 cortes, dos cortes de centrales de 200mm, a ambos lados del tapon de cruce de hoja central superior MT302, y esto me da el espacio para luego correr las hojas y colocar el resto del MP004 sin problemas.



Mecanizado para escuadra de marco **ME104**

MRPT-011



Punzonadora 200003  
Conjunto N ° 4



Mecanizado para escuadra de marco **ME104**

MRPT-012

Punzonadora 200003  
Conjunto N ° 4




Mecanizado de guías de marco

MRPT-011 Punzonadora POK A40 Conjunto  
MRPT-012 N°1 o con pinza de desagote

Mecanizado desagote de caja de agua




MRPT-011 Mecanizado manual con  
MRPT-012 copiadora



Mecanizado desagüe exterior guía de mosquitero

MT-6323


Punzonadora POK M90-45  
Conjunto N°1



Mecanizado para escuadra de hoja **ME104**

MRPT-013  
MT-0542


Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4



Mecanizado p/encuentro central mosquitero

MT-0543


Punzonadora 200003  
Conjunto N° 7





Mecanizado para escuadra de marco **ME104**

MT-0542

Punzonadora 200003  
Conjunto N° 4






Mecanizado para encuentro central de hoja

MRPT-013 Mecanizado con agujereadora

Tornillo parker cabeza  
fresada N°6x5/8" Punta  
Mecha DIN 7504P




Mecanizado para encuentro central de hoja

MT-6513 Mecanizado con agujereadora




Recorte utilizado para el correcto respaldo de los cerraderos



Mecanizado para encuentro central de hoja

MT-6336


Mecanizado manual con  
copiadora o retestadora



Mecanizado para encuentro central de hoja


MT-6336

Punzonadora 200005  
Conjunto N° 9  
o copiadora



Mecanizado del umbral de marco corredizo


Esquema de ubicación de mecanizados para umbral corredizas MRPT-011.



**Atención:**

Aplicar sellador climático en todos los ingletes o esquinas.

Colocar el MT302 hasta hacer tope en la guía exterior del marco, verificando que la mecha coincida con la caja de agua.



**A:** Mecanizado para desagüe canal de condensación, cantidad 2.

**B:** Mecanizado Ø12 mm para MT130, cantidad 2 mínimo.

**C:** Mecanizado para desagüe caja de agua marco, cantidad 2 mínimo.

**D:** Mecanizado para desagüe guía exterior marco, cantidad 2 mínimo.


**E:** Mecanizado para desagüe exterior guía mosquitero, cantidad 4 mínimo.

**F:** Mecanizado Ø12 mm para desagüe de MP004, cantidad 4 mínimo.


**G:** Mecanizado de 50x13 mm para desagüe de MP004, cantidad 2 mínimo.

Nota: la cantidad de mecanizados para los desagües pluviales, deberá ser analizada para cada obra en particular y/o zona donde se instale, entre el carpintero y la dirección de obra.

Acople a 180° para corrediza de 3 guías a 90°




Acople reforzado a 180° para módulo de 60mm




**Nota:** En ningún caso, donde se aplique el sistema corredizo, perforar la caja de agua en el umbral para la fijación con acople horizontal.

Acople reforzado a 180°




Acople reforzado a 180° para corrediza de 2 y 3 guías a 90°




**Nota:** En ningún caso, donde se aplique el sistema corredizo, perforar la caja de agua en el umbral para la fijación con acople horizontal.


Acople a 90° con módulo 60mm








Acople a 90° con módulo 75mm




Acople a 90° con módulo 60mm





**Nota:** En ningún caso, donde se aplique el sistema corredizo, perforar la caja de agua en el umbral.



### Ventana batiente

Tamaño de hoja:

**h** máximo: 1800mm.

**a** máximo: 1000mm.

Peso máximo de hoja 75 kg con dos bisagras MH61


Peso máximo de hoja 85 kg con tres bisagras MH61

**h** máximo: 1800mm.

**a** máximo: 1200mm.

Peso máximo de hoja 90 kg con dos bisagras MH62

Peso máximo de hoja 100 kg con tres bisagras MH62



### Ventana oscilobatiente

Tamaño de hojas:

**h** máximo: 1800mm.


**a** máximo: 1200mm.

**h** mínimo: 600mm.

**a** mínimo: 390mm.


Peso máximo de hoja 80 kg con sistema H45.

Cuando supera los 1200mm de altura o 1000mm de ancho se agregan los cierres suplementarios.



### Paño fijo

La medida de fabricación está limitada por el tamaño y el espesor del vidrio a utilizar, para una determinada presión de cálculo estática del viento.



### Puerta batiente

Tamaño de hoja:

**h** máximo: 2400mm.

**a** máximo: 1200mm.

Peso máximo de hoja 90 kg con dos bisagras MH62

Peso máximo de hoja 100 kg con tres bisagras MH62

Para altura superior a 2100mm, se recomienda colocar travesaño.

### Ventana Desplazable

Tamaño de hoja:


Utilizando tijera MH36-A Costwold HD10R (10,3" - 262 mm)

**h** máximo: 650 mm.

**a** máximo: 2000 mm.

Peso máximo: 50 Kg a 50° y 40 kg a 84°

Ángulo de apertura máxima: 50° y 84°



Utilizando tijera MH36-B Costwold HD16R (16,3" - 415 mm)

**h** máximo: 800 mm.

**a** máximo: 2000 mm.

Peso máximo: 100 Kg a 30°, 55 kg a 50° y 50 kg a 90°

Ángulo de apertura máxima: 30°, 50° o 90°

Utilizando tijera MH36-C Costwold HD22R (22,3" - 567 mm)

**h** máximo: 1500 mm.

**a** máximo: 2000 mm.

Peso máximo: 100 Kg a 20°, 80 kg a 45° y 75 kg a 90°

Ángulo de apertura máxima: 20°, 45° o 90°

Utilizando tijera MH36-D Costwold HD22R (26" - 680 mm)

**h** máximo: 2000 mm.

**a** máximo: 2000 mm.

Peso máximo: 100 Kg a 20°

Ángulo de apertura máxima: 20°

Utilizando limitador MH36-E Costwold HD102 (6" - 152.4 o 10" - 254mm)

**h** mínima: 600 mm con tijera Costwold HD10R (10,3" - 262 mm)

**h** mínima: 750 mm con tijera Costwold HD16R (16,3" - 415 mm)

**h** mínima: 900 mm con tijera Costwold HD22R (22,3" - 567 mm)

**h** mínima: 1050 mm con tijera Costwold HD26 (26,0" - 680 mm)

Utilizar limitador de apertura en ventanas con **peso superior a 32 kg**.

### Ventana Banderola

Tamaño de hoja:

**h** máximo: 1800mm.

**a** máximo: 1000mm.

Peso máximo de hoja 75 kg con dos bisagras MH61


Peso máximo de hoja 85 kg con tres bisagras MH61

**h** máximo: 1800mm.

**a** máximo: 1200mm.

Peso máximo de hoja 90 kg con dos bisagras MH62

Peso máximo de hoja 100 kg con tres bisagras MH62




### Ventana Corrediza

Tamaño de hoja:

Ver las curvas de límite de utilización estática con las diferentes combinaciones de ancho, alto y presiones de viento.

Peso máximo de hoja 90 kg con 2 carros MR46


Peso máximo de hoja 180 kg con 2 carros MR47



## Momento de inercia efectivo de los perfiles con barrera térmica

La deformación de los perfiles RPT es calculada usando las fórmulas usuales para deformación con un momento de inercia efectivo teniendo en cuenta la conexión elástica de las secciones metálicas del perfil.

Representación esquemática de perfil con barrera térmica



Referencias:

- 1 - Centro de masas de la sección metálica 1 con área A1 y momento de inercia J1.
- 2 - Centro de masas de la sección metálica 2 con área A2 y momento de inercia J2.
- 3 - Centro de masas del perfil compuesto.
- 4 - Barrera térmica con constante elástica (c).

**El momento de inercia efectivo es:**

$$J_{\text{ef}} = J_s \times \frac{1-v}{1-v \times C}$$

**Siendo:**

Momento de inercia rígido

$$J_s = J_1 + J_2 + A_1 a_1^2 + A_2 a_2^2$$

Parte compuesta del momento de inercia rígido

$$v = \frac{A_1 a_1^2 + A_2 a_2^2}{J_s}$$

Medida del efecto de la conexión elástica

$$C = \frac{\lambda^2}{\pi^2 + \lambda^2}$$

El parámetro  $\lambda$  depende de la geometría de la sección del perfil, de la constante elástica (c), de la barrera térmica y del módulo de Young (E) del metal (aluminio) y también de la envergadura de la viga l.

$$\lambda(l) = \frac{c \times a^2 \times l^2}{E \times J_s} \times \frac{1}{v(1-v)}$$

$$c = 100 \text{ N/mm}^2$$

$$E = 70.000 \text{ N/mm}^2$$

**Siendo**

l: Largo del perfil.

a: distancia entre centros de masa, expresada en mm.

E: Módulo de Young, expresado en N/mm<sup>2</sup>.

NOTA 1: Dado que  $\lambda$  depende del largo del perfil, el momento de inercia efectivo es función de esta. Para longitudes grandes, el valor se aproxima al valor rígido.

NOTA 2: La formula para C es estrictamente válida para una carga de cizallamiento sinusoidal, pero se aproxima con gran precisión también para cargas de cizallamiento constantes o triangulares.

**El momento de inercia** de un perfil, es una propiedad geométrica de la sección transversal, medida en  $\text{cm}^4$  que físicamente está relacionado con las tensiones y deformaciones máximas que aparecen por flexión, por tanto, junto con las propiedades del material determina la resistencia máxima del perfil estructural bajo flexión. En el caso de las carpinterías, solo se entienden solicitados a esfuerzos de presión los perfiles centrales de la carpintería, los perimetrales se suponen solidarios con el muro. Dicho **momento de inercia** se utiliza para establecer las dimensiones máximas permitidas en un cerramiento, junto con los siguientes factores:

**La acción del viento** sobre los edificios se transforma en esfuerzos de presión o de succión sobre la superficie acristalada que se transmiten directamente a la fachada a través de los perfiles de la ventana.

El acristalamiento debe ser capaz de transmitir dichos esfuerzos, que actúan en forma repartida en su superficie, a los perfiles perimetrales de la carpintería.

Estos perfiles deben tener la capacidad de soportar esfuerzos bajo las siguientes condiciones:

- Deformación:** El perfil más desfavorable de la ventana (parante central) no debe experimentar deformaciones que superen la flecha máxima admisible.
- Funcionamiento:** correcto tras repetidos ciclos de presión y succión.
- Seguridad:** frente a una presión máxima instantánea.


**Es recomendable que la flecha máxima producida por la acción del viento, no exceda:**

Vidrio monolítico o laminado:  $f_{\text{máx}} \leq H/200$  con Deflexión máxima: 15 mm.

Doble vidriado hermético:  $f_{\text{máx}} \leq H/300$  con Deflexión máxima: 8 mm.

El módulo de elasticidad longitudinal del aluminio es  $E=700.000 \text{ kg/cm}^2$ , donde  $q_e$  es la presión de cálculo o estática del viento, tomada para los cálculos de obra.

**Aptitud al servicio:** Se condiciona el cálculo, a la flecha máxima admisible por acción del viento y se verifica el momento de inercia mínimo que necesita el perfil  $J_x (\text{cm}^4)$  para cumplir:





#### Por acción del viento con carga trapezoidal



$$\text{Si: } a < h \Rightarrow J_x \geq \frac{1}{1920} \times \frac{q_e \times h^4 \times a/2}{E \times f_{\text{máx}}} \times 2 \times \{ 5 - 4 \times [a/(2 \times h)]^2 \}^2$$



#### Por acción del viento con carga triangular

$$\text{Si: } a \geq h \Rightarrow J_x \geq \frac{1}{240} \times \frac{q_e \times h^5}{E \times f_{\text{máx}}} \times 2$$





Perfiles Parante central  
MRPT-013 + MT-6336  
 $J_s = 43,20 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH








Perfiles Parante central  
MRPT-013+MT-6336+MT-6324  
 $J_s = 140,90 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH





Nota: Se deberán colocar 4 tornillos, equidistantes, por metro de perfil MT-0379 comenzando desde 50 mm de los extremos.





Perfiles Parante central  
MRPT-013+MT-6336+2MT-6324  
 $J_s = 238,60 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH







Nota: Se deberán colocar 4 tornillos, equidistantes, por metro de perfil MT-0379 comenzando desde 50 mm de los extremos.



Perfiles Parante central  
MRPT-006 + MRPT-007  
 $J_s = 57,90 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH












Perfiles Parante central  
MRPT-004  
 $J_s = 21,10 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH



Ancho de hoja  $a$  (cm)









Perfiles Parante central  
MRPT-016 + MRPT-007  
 $J_s = 48,00 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH







Perfiles Parante central  
MRPT-018 + MT-0538 + MT-0305  
 $J_s = 49,00 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH






Perfiles Parante central  
MRPT-001 + MT-6330  
 $J_s = 46,00 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH






Perfiles Parante central  
MRPT-001 + MRPT-014  
 $J_s = 317,30 \text{ cm}^4$   
Flecha para DVH



El numero mínimo de tacos MT88 para fijar el marco al premarco (representado  ) debe ser el indicado por las figuras siguientes:




**E** = Distancia de los extremos  
(entre 100 y 150 mm)

Nota: no perforar la caja de agua en el umbral del marco para la fijación al premarco.

### 2º) Tolerancia de escuadra (Descuadre)

La diferencia de longitud entre las diagonales no debe ser mayor de :


- 5 mm para perfiles mayores de 2m (para premarco y cerramiento).
- 3 mm para perfiles hasta 2m (para premarco y cerramiento).



Para premarco y cerramiento

$$\begin{cases} L > 2m : D_1 - D < 5mm \\ L < 2m : D_1 - D < 3mm \end{cases}$$

### 3º) Control dimensional



Para premarco y cerramiento

$$\begin{cases} L > 2m : L_1 - L < 2mm \\ L < 2m : L_1 - L < 1mm \end{cases}$$


$$\begin{cases} A > 2m : A_1 - A < 2mm \\ A < 2m : A_1 - A < 1mm \end{cases}$$

- L y L1 : Altura del perfil.
- A y A1 : Ancho del perfil.
- D y D1 : Longitud de las diagonales en mm.

$$\begin{cases} \text{Tol } A \pm 2mm \\ \text{Tol } L \pm 2mm \end{cases}$$

Controlar:

1. Nivel.
2. Escuadra.
3. Aplomado.
4. Dimensiones.




$$f = F_1 - F$$


f : Flecha de pandeo del perfil (Ver pág. anterior)

Cada premarco deberá ser identificado con su correspondiente numero de abertura de acuerdo a la planilla de carpintería, indicando cual es la parte superior y sobre cual cara deberá quedar a filo de la terminación del revoque de la mampostería.

Adherir etiqueta MDT en su esquina superior izquierda, como muestra la siguiente figura.



Cada premarco deberá ser flechado para evitar deformaciones durante su transporte y colocación en obra. Ver figura.



Prestar atención cuando se coloquen premarcos en lugares con terminación de revestimientos cerámicos o similares que no llegan hasta el cielo raso, sino hasta una altura en la parte media de la abertura, esto produce una diferencia de nivel entre el revestimiento y el revoque interior.



La abertura quedara normalmente a nivel del revestimiento cerámico y nos quedara una diferencia con el revoque fino.

Debemos anticiparnos en la búsqueda de una terminación adecuada a este tipo de instalaciones, ya que existen opciones que nos permiten un adecuado cierre del tapajunta interior en todo el perímetro de la abertura, estos casos siempre deben resolverse en forma particular por cada obra, local a instalar (sanitarios, cocinas, etc), cerámicas con o sin guarda, mármoles, placas de yeso, etc.


El carpintero deberá armar las fijaciones del premarco a la mampostería de acuerdo a la abertura que trabajara en el, para ello se debe respetar la siguiente tabla para anclajes de premarcos a la mampostería o bien cumplir con las indicaciones que determine la dirección de obra sobre el particular.

Tabla con el número de fijaciones mínimas con taco regulador MT88


Horizontalmente	2 Tacos	Hasta 1,10 m	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm.	Verticalmente
	3 Tacos	Entre 1,10 m y 2,0 m.	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm con el tercero en el centro.	
	4 Tacos	Entre 2,0 m y 2,70 m	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm con dos centrales separados.	
	5 Tacos	Entre 2,70 m y 3,50 m	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm con tres centrales separados.	
	6 Tacos	Entre 3,50 m y 4,30 m	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm con cuatro centrales separados.	
	7 Tacos	Entre 4,30 m y 5,10 m	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm con cinco centrales separados.	
	8 Tacos	Entre 5,10 m y 6,0 m	En jambas y cabezal, dos tacos situados a una distancia de los extremos no mayor a 150 mm con seis centrales separados.	



E = Distancia de los extremos  
(entre 100 y 150 mm)



El numero mínimo de tacos MT88 para fijar el marco al premarco (representado  ) debe ser el indicado por las figuras siguientes:




**E** = Distancia de los extremos  
(entre 100 y 150 mm)

Nota: no perforar la caja de agua en el umbral del marco para la fijación al premarco.

### Instalación de la abertura

Se presenta la abertura dentro del vano del premarco, se nivela y se fija al premarco mediante los tacos MT88 y tornillos MT2, como se indica en las páginas de armado.




No se debe perforar la caja de agua para fijar el umbral de la abertura, es conveniente evitar posibles vías de agua en las cámaras del perfil, ya que las mismas pueden filtrar a través de los orificios de las escuadras y/o tornillos de armado ante posibles fallas en la colocación de los tapones de caja de agua.


Además de evitar el riesgo de perforaciones en contrapisos o carpetas que puedan dañar membranas de impermeabilizaciones, aislantes hidrófugos o sistemas de loza radiante.

Para fijar el umbral de la abertura, sin agujerear la caja de agua, sugerimos el siguiente método:


1.- Colocar sobre el premarco limpio y libre de restos de obra dos calzos de pvc CAL524, uno sobre otro para alcanzar una altura de 10 mm, fijarlo mediante silicona climática, distribuirlos sobre el premarco cada 300 / 400 mm en forma equidistante.




2.- Presentar la abertura, apoyando el umbral sobre los calzos CAL524, nivelar y fijar las jambas laterales y el cabezal mediante los tacos MT88 y tornillos MT2.



3.- Rellenar el espacio entre el umbral (Caja de agua) y el premarco o en todo el perímetro de la abertura con espuma de poliuretano de baja presión, respetando las instrucciones del fabricante.



4.- Completar la instalación sellando todo el perímetro del marco exterior con silicona climática neutra, respetando las instrucciones del fabricante.



**Las aberturas de MASS R60 RPT - Energy Saving** ofrecen un alto grado de confort, garantizando durabilidad y altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico. Para asegurar estas ventajas en el tiempo, recomendamos seguir las instrucciones de uso y mantenimiento.

### Instrucciones de uso

Evitar el cierre violento de puertas y ventanas, respetar el uso correcto del funcionamiento de los accesorios de apertura y cierre. No forzar los accesorios en las maniobras y giros de apertura o cierre.


### Instrucciones de mantenimiento

Los perfiles se deben limpiar por lo menos una vez al mes, con agua y detergente neutro, con paños no abrasivos, secando con paño suave. Las guías deben limpiarse asegurando retirar restos de polvos y/o partículas extrañas que puedan afectar el correcto deslizamiento de las ruedas.

Enjuagar con abundante agua, evitar dejar restos de jabón o detergente en los perfiles. Ademas con la misma solución limpiar los burletes de acristalamiento y/o de cierre.

Los accesorios y/o elementos metálicos de apertura, giro y cierre se limpian y se lubrican todas las partes móviles con vaselina sólida dos veces por año.

### Áreas vidriadas consideradas de riesgo (susceptibles de impacto humano):



### Los vidrios de seguridad son de dos tipos:

- Vidrio Templado
- Vidrio Laminado

Las propiedades de un **Vidrio Templado** como vidrio de seguridad, se basan en dos aspectos: por un lado posee mayor capacidad para resistir esfuerzos de tracción que un vidrio común y por otro lado si se rompe, se desintegra en pequeños fragmentos que no causan heridas cortantes o lacerantes serias como las que causarían los bordes filosos de pequeños trozos de vidrio recocido.

En el **Vidrio Laminado**, en caso de rotura los trozos de vidrio roto quedan adheridos a la lámina PVB impidiendo su desprendimiento y caída, manteniendo el conjunto dentro del marco y sin interrumpir la visión. También, en caso de impacto de personas u objetos, actúa como barrera de protección y retención, evitando su traspaso y caída al vacío.



**Atención:** Estas áreas requieren vidrios de seguridad.

Todos los valores y figuras fueron tomados del manual del vidrio plano 2º edición.

Todas las secciones de perfiles, conjuntos armados, ensambles, mecanizados, accesorios y forma de montaje que se muestran en el presente catálogo, corresponden al estado actual de los productos que han sido definidos en forma sencilla y clara.

El carpintero debe verificar, en cada caso, si las propuestas corresponden o son aplicables en los distintos casos que se presentan, ya que las posibilidades que se encuentran en la práctica no pueden estar todas representadas en un catálogo.

Todos los datos mencionados en el presente catálogo son indicativos y no comprometen a MDT.

En ningún caso MDT. se hará responsable por las deficiencias constructivas en las aberturas y/o cerramientos armados con sus perfiles.

La representación de la fijación en la obra es sólo indicativa, una sugerencia de como puede resolverse en forma adecuada y correcta la instalación de las aberturas, y siempre se recomienda utilizar premarcos en todo tipo de obra.

MDT aconseja la construcción de una muestra en escala natural de la abertura junto a su premarco, antes de comenzar una fabricación en cantidad.

Las dimensiones de corte indicadas en las tablas de descuentos son exactas, en todos los casos deberá el carpintero adoptar las mismas a la precisión de sus equipos.


Las escalas en este catálogo son de referencia, ya que las mismas dependen del formato y del medio de impresión, y en algunos casos pueden no coincidir con las escalas expresadas.

Metales del Talar S.A. se reserva el derecho de modificar, incluir o excluir diseños de la línea sin previo aviso.

Metales del Talar S.A. no se hace responsable de los cálculos estructurales y el balance térmico, los cuales deberán ser realizados por profesionales habilitados para tal fin y se deja aclarado que las responsabilidades y obligaciones emergentes que pudieran establecerse entre el estudio o comitente y el carpintero, serán asumidas única y exclusivamente por las partes de dicha relación, siendo MDT ajena a la misma

Todos los pesos indicados son estimados de acuerdo a la dimensión nominal del perfil y sus posibles variaciones en el peso, son el resultado de aplicar las tolerancias dimensionales según Norma IRAM 699. La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente, sin previo aviso, las especificaciones contenidas en este catálogo.

**Asistencia técnica:** [tecnica@metalesdeltalar.com](mailto:tecnica@metalesdeltalar.com)



**[www.metalesdeltalar.com](http://www.metalesdeltalar.com)**

RICARDO PALMA 2931, EL TALAR - BUENOS AIRES - ARGENTINA (B1618BXC)

TEL ( 54-11 ) 4136-8600